

MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

JOKA®

Belagsverlegung – Designböden

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
JOKA Design 330 JOKA Design 555 JOKA Design 555 XXL	ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
JOKA Design 734 Sinero	ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²

Belagsverlegung – Naturholzböden

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
JOKA Deluxe 833 Xplora Naturdesignböden	ULTRABOND ECO S958 1K ULTRABOND ECO S948 1K ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB B3	ca. 800 g/m ²
JOKA Deluxe Korkdesignböden Sentivo ^{PLUS}	ULTRABOND ECO S968 1K	TKB B3	ca. 800 g/m ²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

Belagsverlegung – Textilböden

Textilbeläge mit - Textilrücken - Comfortrücken - Vliesrücken - FusionBac - Twinback - Flextex Plus	ULTRABOND ECO TX3 ULTRABOND ECO TX2 ULTRABOND ECO TX1 ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Textilbeläge mit - PVC-Rücken - Latex-Rücken	ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Textilbeläge mit - Jute-Rücken	ULTRABOND ECO 530 ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Textilbeläge mit - Bitumen-Schwerbeschichtung - Polyolefin-Schwerbeschichtung	ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Webware	ULTRABOND ECO TX3 ULTRABOND ECO TX2 ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Nadelvlies	ULTRABOND ECO TX3 ULTRABOND ECO TX2 ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Textilfliesen - Atlantis - Quadro	ULTRABOND ECO TACK TX+	Joka Moltroprenwalze	ca. 80 g/m ²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

Belagsverlegung – Holzfußböden

JOKA Parkettböden (Mehrschicht)	ULTRABOND ECO S968 1K ULTRABOND ECO S958 1K ULTRABOND ECO S948 1K	TKB B3/B11/B15 je nach Format	ca. 1.000 g/m ²
JOKA Massivholzböden	ULTRABOND ECO S968 1K ULTRABOND ECO S958 1K ULTRABOND ECO P909 2K FAST	TKB B3/B11/B15 je nach Format	ca. 1.000 g/m ²

Belagsverlegung – Treppenstufen-System

Designboden 230 HDF Treppenstufen-System	ULTRABOND ECO S968 1K ULTRABOND ECO S958 1K ULTRABOND ECO S948 1K	TKB B3/B11	ca. 1.000 g/m ²
---	--	------------	----------------------------

Untergrundvorbereitung (für alle Beläge)

Spachtelmasse	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST
Grundierung	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat- estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.