

# MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG



## Belagsverlegung

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Longlife-Parkett Lindura-Holzboden Nadura-Boden	<b>ULTRABOND ECO S968 1K</b> <b>ULTRABOND ECO P909 2K FAST</b>	TKB B11	ca. 1.000 g/m <sup>2</sup>
MeisterDesign Life	<b>ULTRABOND ECO S968 1K</b> <b>ULTRABOND ECO P909 2K FAST</b>	TKB B1	ca. 400 g/m <sup>2</sup>
MeisterDesign Pro	<b>ULTRABOND ECO V4SP</b> <b>ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION</b> <b>ULTRABOND ECO VS90 PLUS</b>	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m <sup>2</sup>

## Untergrundvorbereitung

Spachtelmasse	<b>ULTRAPLAN XTRA</b>	<b>ULTRAPLAN XTRA</b>	<b>PLANITEX FAST</b>	<b>ULTRAPLAN XTRA</b>	<b>PLANITEX FAST</b>
Grundierung	<b>PRIMER MF EC PLUS</b>	<b>ECO PRIM T PLUS</b> 1:3 mit Wasser verdünnt	<b>ECO PRIM T PLUS</b> 1:2 mit Wasser verdünnt	<b>ECO PRIM GRIP PLUS</b>	<b>ECO PRIM T PLUS</b> 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at [www.mapei.it](http://www.mapei.it).