Stand 01/2024 Seite 1

## MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG



## Belagsverlegung

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Longlife-Parkett Lindura-Holzboden Holzboden Natureflex HD 100	ULTRABOND ECO S968 1K ULTRABOND ECO P909 2K FAST	TKB B11	ca. 1.000 g/m²
MeisterDesign Pro	ULTRABOND ECO V4SP ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m²

## Untergrundvorbereitung

Spachtelmasse	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST
Grundierung	PRIMER MF	ECO PRIM T PLUS  1:3 mit Wasser  verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat- estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

