

MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG



Belagsverlegung

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
norament	ULTRABOND ECO V4 SP FIBER ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
		TKB A4	
noraplan	ULTRABOND ECO V4 SP FIBER ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
		TKB A4	
norament ec / ed noraplan ec / ed	ULTRABOND ECO V4SP CONDUCTIVE	Nonstatic K	ca. 300 g/m ²

Untergrundvorbereitung

Spachtelmasse	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST
Grundierung	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.