

# MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

# OBJECT CARPET

## Belagsverlegung

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Bahnenware mit Rückenausstattung - textiler Zweitrücken	<b>ULTRABOND ECO TX 3</b> <b>ULTRABOND ECO TX 2</b>	TKB B1	ca. 350 g/m <sup>2</sup>
Bahnenware mit Rückenausstattung - Welltex Akustik Plus	<b>ULTRABOND ECO TX 3</b> <b>ULTRABOND ECO TX 2</b>	TKB B1	ca. 350 g/m <sup>2</sup>
	Fixierung: <b>ULTRABOND ECO FIX</b>	Schaumstoffwalze	ca. 100 g/m <sup>2</sup>
Bahnenware mit Rückenausstattung - Welltex Akustik	<b>ULTRABOND ECO TX 3</b> <b>ULTRABOND ECO TX 2</b> <b>ULTRABOND ECO TX 1</b>	TKB B1	ca. 350 g/m <sup>2</sup>
	Fixierung: <b>ULTRABOND ECO FIX</b>	Schaumstoffwalze	ca. 100 g/m <sup>2</sup>
Fliesen mit Rückenausstattung - Welltex Akustik	<b>ULTRABOND ECO TACK TX+</b>	Schaumstoffwalze	ca. 80 g/m <sup>2</sup>
Fliesen mit Rückenausstattung - Welltex Akustik Plus	<b>ULTRABOND ECO TACK TX+</b>	Schaumstoffwalze	ca. 80 g/m <sup>2</sup>

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

## Untergrundvorbereitung

Spachtelmasse	<b>ULTRAPLAN XTRA</b>	<b>ULTRAPLAN XTRA</b>	<b>PLANITEX FAST</b>	<b>ULTRAPLAN XTRA</b>	<b>PLANITEX FAST</b>
Grundierung	<b>PRIMER MF EC PLUS</b>	<b>ECO PRIM T PLUS</b> 1:3 mit Wasser verdünnt	<b>ECO PRIM T PLUS</b> 1:2 mit Wasser verdünnt	<b>ECO PRIM GRIP PLUS</b>	<b>ECO PRIM T PLUS</b> 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at [www.mapei.it](http://www.mapei.it).