

MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

objectflor[®]
Your Flooring Partner

Belagsverlegung - Expona

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Expona Design Expona Commercial Expona Domestic	ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
Expona Flow	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
Expona Simplay 19dB	Rutschbremse: ULTRABOND ECO TACK TX+	Auftrag mit Schaumstoffwalze	ca. 80 g/m ²
	Klebstoff: ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²

Belagsverlegung - Polyflor

Polyflor Vinyl Flooring	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
Polyflor ESD Vinyl Flooring	ULTRABOND ECO V4SP CONDUCTIVE	Nonstatic K	ca. 300 g/m ²
Polyflor Safety Vinyl Flooring Hydro	ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
Polyflor Wovon	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO 571 2K	TKB A2	ca. 250 g/m ²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

Belagsverlegung – Kautschuk

Rubber Flooring	ULTRABOND ECO V4 SP FIBER ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
Zeus BS Strong	ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL ADESILEX G19 FR FAST	TKB A2	ca. 300 g/m ²
Granito Ant 48 Zeus Ant 48	ULTRABOND ECO V4SP CONDUCTIVE ADESILEX G19 CONDUCTIVE	Nonstatic K	ca. 300 g/m ²

Untergrundvorbereitung

Spachtelmasse	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST
Grundierung	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.