

MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG



Belagsverlegung – elastische Beläge

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Linoleum xf	ULTRABOND ECO 530 ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Linoleum xf Silencio	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO VS90 PLUS	TKB B1	ca. 350 g/m ²
PVC-Bahnenware - Heterogen Compact - Heterogen Acoustic - Homogen	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
PVC-Bahnenware, ableitfähig	ULTRABOND ECO V4SP CONDUCTIVE	Nonstatic K	ca. 300 g/m ²
iQ One	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO VS90 Plus	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
iD Revolution	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO VS90 Plus	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
Designbeläge	ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A1/A2	ca. 250 g/m ²
iD Inspiration Loose-lay	ULTRABOND ECO TACK TX+	Schaumstoffwalze	ca. 80 g/m ²
Aquarelle Wandbelag	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	TKB A4/A1	ca. 200 g/m ²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

Belagsverlegung – Parkett

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Holzfußböden <ul style="list-style-type: none"> - Elegance - Heritage - Prestige - Vintage - Noble - Play - Pure - Shade - Viva - Segno - Intro 	ULTRABOND ECO S968 1K ULTRABOND ECO S958 1K ULTRABOND ECO S948 1K ULTRABOND ECO S940 1K	TKB B11/B15, je nach Format	1.000-1.200 g/m ²

Untergrundvorbereitung

Spachtelmasse	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST
Grundierung	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.