MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

Tarkett

Belagsverlegung – elastische Beläge

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Linoleum xf²	**ULTRABOND ECO 530** **ULTRABOND ECO V4SP**	TKB B1	ca. 350 g/m²
Linoleum xf² SD	**ULTRABOND ECO V4SP CONDUCTIVE**	TKB S2	ca. 400 g/m²
Linoleum xf² Silencio	**ULTRABOND ECO V4SP** **ULTRABOND ECO VS90 PLUS**	TKB B1	ca. 350 g/m²
PVC-Bahnenware - Heterogen Compact - Heterogen Acoustic - Homogen	**ULTRABOND ECO V4SP** **ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION** **ULTRABOND ECO VS90 PLUS** **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL**	TKB A1/A2 TKB A4	ca. 250 g/m² ca. 200 g/m²
PVC-Bahnenware, ableitfähig	**ULTRABOND ECO V4SP CONDUCTIVE**	Nonstatic K	ca. 300 g/m²
iQ One	**ULTRABOND ECO V4 SP** **ULTRABOND ECO VS90 Plus**	TKB A1/A2	ca. 250 g/m²
Designbeläge	**ULTRABOND ECO 4 LVT** **ULTRABOND ECO V4 SP** **ULTRABOND ECO VS90 PLUS** **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL**	TKB A1/A2	ca. 250 g/m²
iD Inspiration Loose-lay	**ULTRABOND ECO TACK TX+**	Schaumstoffwalze	ca. 80 g/m²
ProtectWall Aquarelle Wandbelag	**ULTRABOND ECO V4 SP** **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL**	TKB A4/A1	ca. 200 g/m²
Linowall	**ULTRABOND ECO 530**	TKB A2	ca. 250 g/m²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.

Belagsverlegung – Parkett

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Holzfußböden - Elegance - Heritage - Prestige - Vintage - Noble - Play - Pure - Shade - Viva - Segno - Intro	**ULTRABOND ECO S968 1K** **ULTRABOND ECO S958 1K** **ULTRABOND ECO S948 1K** **ULTRABOND ECO S940 1K**	TKB B11/B15, je nach Format	1.000-1.200 g/m²

Untergrundvorbereitung

Spachtelmasse	**ULTRAPLAN XTRA**	**ULTRAPLAN XTRA**	**PLANITEX FAST**	**ULTRAPLAN XTRA**	**PLANITEX FAST**
Grundierung	**PRIMER MF**	**ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt	**ECO PRIM T PLUS** 1:2 mit Wasser verdünnt	**ECO PRIM GRIP PLUS**	**ECO PRIM T PLUS** 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.