

# MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG FÜR MERO TROCKENHOHLBÖDEN



## Untergrundvorbereitung für Bodenbeläge und Parkett

Untergrund	<b>Trockenhohlboden Typ Combi T</b>
Grundierung	<b>ECO PRIM T PLUS</b> 1:2 mit Wasser verdünnt
Spachtelmasse	<b>ULTRAPLAN XTRA / PLANITEX FAST</b>
Entkopplung, wenn erforderlich	<b>MAPETEX VLIES</b> vor der Verlegung von Massivparkett
Klebstoff	Je nach Belag, siehe nächste Seite

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft, zu finden unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

## Verlegung von Bodenbelägen und Parkett

Belagsart	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Designbelag	<b>ULTRABOND ECO 4 LVT</b> <b>ULTRABOND ECO VS90 PLUS</b> <b>ULTRABOND ECO V4 SP</b>	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
PVC / CV	<b>ULTRABOND ECO V4 SP</b> <b>ULTRABOND ECO VS90 PLUS</b>	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
Kautschuk	<b>ULTRABOND ECO V4 SP</b> <b>ULTRABOND ECO V4 SP FIBER</b>	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
Linoleum	<b>ULTRABOND ECO 530</b> <b>ULTRABOND ECO V4 SP</b>	TKB B1	ca. 350 g/m <sup>2</sup>
Textilbeläge	<b>ULTRABOND ECO TX3</b> <b>ULTRABOND ECO TX2</b>	TKB B1 / B2	ca. 350-450 g/m <sup>2</sup>
SL-Beläge	<b>ULTRABOND ECO TACK TX+</b>	Schaumstoffrolle	ca. 80 g/m <sup>2</sup>
Mehrschichtparkett	<b>ULTRABOND ECO S948 1K</b> <b>ULTRABOND ECO S940 1K</b>	TKB B11/B15 je nach Format	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Massivparkett* (mit Entkopplung, siehe Untergrundvorbereitung)	<b>ULTRABOND ECO S968 1K</b> <b>ULTRABOND ECO S958 1K</b> <b>ULTRABOND ECO P909 2K FAST</b>	TKB B3/B11/B15 je nach Format	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup>

\* Ausgenommen Massivdielen und Holzpflaster.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft, zu finden unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

**Systemaufbau für Keramik und Naturwerksteine\*\***

Untergrund	<b>Trockenhohlboden Typ Combi T</b>
Grundierung	<b>ECO PRIM PU 1K TURBO</b> mit Quarzsand 0,4-0,7 <b>PRIMER MF EC PLUS</b> mit Quarzsand 0,7-1,2
Abdichtung, wenn erforderlich	<b>MAPELASTIC</b>
Klebemörtel	<b>ELASTORAPID</b> Verbrauch ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
Fugenmörtel	<b>ULTRACOLOR PLUS</b>

\*\* konstruktive Durchbiegungsbegrenzung der Tragschicht auf l/650 bei Nutzlasteintrag

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft, zu finden unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com).