

MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG



Untergrundvorbereitung

Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt
Grundierung	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:1 mit Wasser verdünnt
Spachtelmasse, wenn erforderlich	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST
Zwischengrundierung nach Spachtelung	ECO PRIM T PLUS 1:2-1:3 mit Wasser verdünnt				

Installation des Heizsystems und Verlegung der Entkopplungsmatte

Kleber zur Verlegung des Heizsystems	KERAFLEX EXTRA S1 LD Alternativ: Parkettklebstoff ULTRABOND ECO S968 1K
Heizsystem	ENERGY BasicLine / ENERGY NatureLine Verlegung gemäß Herstellerangaben
Fixierung zur Verlegung der Entkopplungsmatte	ULTRABOND ECO FIX Auftrag mit Lammfellrolle, ca. 250 g/m ²
Entkopplungsmatte	PROSECUREfibretec 2.0 Armierungs- und Entkopplungsmatte
Spachtelmasse, wenn erforderlich	ULTRAPLAN XTRA / PLANITEX FAST

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.

Belagsverlegung

Belagsart	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Designbelag	ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO V4 SP	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m ²
PVC / CV	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO VS90 PLUS	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m ²
Linoleum	ULTRABOND ECO 530 ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Textilbeläge	ULTRABOND ECO TX3 ULTRABOND ECO TX2	TKB B1 / B2	ca. 350-450 g/m ²
SL-Beläge	ULTRABOND ECO TACK TX+	Schaumstoffrolle	ca. 80 g/m ²
Mehrschichtparkett*	ULTRABOND ECO S968 1K ULTRABOND ECO S948 1K	TKB B11/B15 je nach Format	ca. 1,0 kg/m ²
Keramik**	KERAFLEX EXTRA S1 LD KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1 / ULTRALITE S1 QUICK ULTRALITE S2 / ULTRALITE S2 QUICK	Zahnungsgröße in Abhängigkeit des zu verlegenden Plattenformates	ca. 1,1 kg/m ² /mm ca. 1,1 kg/m ² /mm ca. 0,8 kg/m ² /mm ca. 0,8 kg/m ² /mm
Naturwerkstein**	MAPESTONE 1 ELASTORAPID		ca. 1,1 kg/m ² /mm ca. 1,6 kg/m ² /mm

* Vorgaben Fa. Proline mit einer Stärke von ≥ 10 mm bis ≤ 20 mm

** Vorgaben Fa. Proline mit einer Fliesen-/Plattengröße: Fliese $\geq 10 \times 10$ cm, $\leq 33 \times 33$ cm; Naturstein $\geq 30 \times 30$ cm, $\leq 40 \times 40$ cm²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.