

MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG FÜR LINDNER TROCKENHOHLBÖDEN



Geeignete Trockenhohlböden, je nach Belag

Geeignete Untergründe für textile & elastische Beläge	LINDNER FLOOR & more® acoustic / arena / comfort / hydro / sonic / power
Geeignete Untergründe für Parkett	LINDNER FLOOR & more® arena / comfort / hydro (Massivparkett mit Entkopplung) LINDNER FLOOR & more® power / hydro power (Massivparkett ohne Entkopplung)
Geeignete Untergründe für Keramik/Naturstein	LINDNER FLOOR & more® comfort / hydro / power

Untergrundvorbereitung vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett

Grundierung	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt
Spachtelmasse	ULTRAPLAN XTRA / PLANITEX FAST
Entkopplung	MAPETEX VLIES vor der Verlegung von Massivparkett auf FLOOR & more® arena / comfort / hydro

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.

Verlegung von Bodenbelägen und Parkett

Belagsart	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Designbelag	ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO V4SP	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m ²
PVC / CV	ULTRABOND ECO V4SP ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m ²
Kautschuk	ULTRABOND ECO V4SP	TKB A1 / A2	ca. 250 g/m ²
Linoleum	ULTRABOND ECO 530 ULTRABOND ECO V4SP	TKB B1	ca. 350 g/m ²
Textilbeläge	ULTRABOND ECO TX3 ULTRABOND ECO TX2	TKB B1 / B2	ca. 350-450 g/m ²
Textilfliesen	ULTRABOND ECO TACK TX+	Schaumstoffrolle	ca. 80 g/m ²
Mehrschichtparkett	ULTRABOND ECO S948 1K ULTRABOND ECO S940 1K	TKB B11/B15 je nach Format	ca. 1,0 kg/m ²
Massivparkett* (ggf. mit Entkopplung, siehe Untergrundvorbereitung)	ULTRABOND ECO S968 1K ULTRABOND ECO S958 1K ULTRABOND ECO P909 2K FAST	TKB B3/B11/B15 je nach Format	ca. 1,0 kg/m ²

* Ausgenommen Massivdielen und Holzpflaster.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.

Verlegung von Keramik und Naturwerkstein**

Grundierung	ECO PRIM PU 1K TURBO mit Quarzsand 0,4-0,7 PRIMER MF mit Quarzsand 0,7-1,2
Abdichtung, wenn erforderlich	MAPELASTIC
Klebemörtel	ELASTORAPID Verbrauch ca. 1,6 kg/m ² /mm
Fugenmörtel	ULTRACOLOR PLUS

** konstruktive Durchbiegungsbegrenzung der Tragschicht auf l/650 bei Nutzlasteintrag

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist gültig für MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft, zu finden unter www.mapei.com.