REINIGUNGS- UND PFLEGE-ANLEITUNG FÜR KUNSTHARZ-BESCHICHTUNGEN

Ihr funktionaler Nutzboden wurde für lange Haltbarkeit, geringen Abrieb und ein ansprechendes Erscheinungsbild entwickelt. Jedoch sind Böden die am stärksten belasteten Bauteile eines jeden Gebäudes. Zur Werterhaltung Ihres Bodens ist eine regelmäßige und der Nutzungsintensität angepasste Reinigung und Pflege unerlässlich. Die Oberfläche des Beschichtungssystems ergibt eine dichte Schicht, die Schmutz und Dreck nicht in die Oberfläche eindringen lässt und dadurch eine leichte Reinigung und Pflege ermöglicht. Das Beschichtungssystem bietet so den bestmöglichen Schutz für einen langlebigen Boden. Zudem ist eine regelmäßige Reinigung mit im System geprüften Reinigern und entsprechend geeigneten Reinigungsgeräten /-maschinen erforderlich. Der Reinigungs- und Pflegeaufwand ist der Nutzung anzupassen. Nachfolgend finden Sie zu Reinigung und Pflege Ihres Bodens einige Hinweise.

Unterhaltsreinigung:
Grober Schmutz und Sand sind von der Oberfläche fernzuhalten, da diese wie Schleifpapier abrasiv wirken und einen vorschnellen Verschleiß und Kratzer in der Oberfläche begünstigen. Trockener Schmutz sollte je nach Anfall mittels Besen oder Staubsauger entfernt werden. Für die Feuchtreinigung oder maschinelle Reinigung wird **MAPEFLOOR CLEANER ED** mit klarem Wasser verwendet. Die Dosierung erfolgt wie im Technischen Merkblatt beschrieben mit 1-3 %. Abhängig vom Schmutzanfall sind Häufigkeit und Intensität der Reinigung entsprechend anzupassen. Für eine maschinelle Reinigung sind weiche, nicht abrasiv wirkende Reinigungspads oder -bürsten zu verwenden. Eine Übersicht über geprüfte und empfohlene Reinigungsmaschinen und Pads findet sich auf Seite 2. Reinigungspads- und Bürsten sind in regelmäßigen Abständen zu wechseln, um Kratzer, vorzeitigen Verschleiß, wie z.B. durch Verkrustungen, zugesetzte Pads, verhärtetet Stellen, etc. zu vermeiden.

Grundreinigung:
Je nach Verschmutzung und Nutzung sollte in bestimmten Intervallen eine Grundreinigung mittels **MAPEFLOOR WAX REMOVER** durchgeführt werden. Mit dieser Grundreinigung wird eingetragener Schmutz entfernt. Dazu ca. 1,5 Liter **MAPEFLOOR WAX REMOVER** in 10 Liter Wasser geben, den Boden reinigen, am besten maschinell, die Schmutzflotte aufnehmen und mit klarem Wasser neutralisieren. Bei stark verschmutzen Böden oder lange zurückliegender letzter Grundreinigung kann es erforderlich sein, mehrere Reinigungsgänge durchzuführen.

Weitere Maßnahmen zur Erhaltung der Oberfläche:
Der Eintrag von groben Verschmutzungen ist durch den Einbau von entsprechend dimensionierten Sauberlaufzonen zu minimieren bzw. zu vermeiden. Die Sauberlaufzonen sind regelmäßig, abhängig vom Grad der Verschmutzung, zu reinigen. Unter Möbeln, wie Stühlen, Tischen etc. sollten spezielle, für harte Oberflächen geeignete Gleiter angebracht werden, um Kratzer und Zerstörungen der Oberfläche zu vermeiden. Werden in diese Gleiter harte Körner, z. B. Sand eingetragen, wirken die Gleiter wie Schleifmittel und sind schnellstens zu ersetzen. Bei Stuhlrollenbelastung sollten Stuhlrollen für harte Böden verwendet und regelmäßig gereinigt werden. Die Verwendung einer Schutzmatte unterhalb von Bürostühlen ist empfehlenswert.

Bitte beachten: Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden. Mit Erscheinen dieser Anleitung verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version der Anleitung ist unter 0 60 26 / 50 197 - 0 erhältlich.
Stand: 01/2024.

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.

Bei Flurförderfahrzeugen mit harten Rollen können durch den Druck an den Kanten leichte, strichartige Spuren oder Beschädigungen entstehen. Besonders durch starke Brems- und Anfahrbewegungen oder durchdrehende Räder, können sich an der Oberfläche Brandmarken abbilden. Daher empfiehlt es sich, luftbereifte Vollgummireifen oder spezielle PU-Reifen für die genutzten Transportfahrzeuge einzusetzen. PU-Räder haben den Vorteil, dass sie störungsfrei über die Oberfläche gleiten und durch einen geringen Lauf-/Rollwiderstand sehr verschleißarm sind. Luftbereifte Räder und Rollen verfügen über eine gute Stoßdämpfung und ermöglichen eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts auf der Oberfläche, was das Risiko von Druckstellen, Beschädigungen sowie Brandmarken reduziert.

Übersicht über geprüfte und empfohlene Maschinen und Pads zur Reinigung:

Geeignete Maschinen:
Für die Unterhalts- als auch Grundreinigung sind nur geeignete Reinigungsmaschinen erlaubt, siehe nachfolgende Aufstellung:

Nilfisk

- **SC500**
- **SC530** 53 B GO
- **SC530** 53 BD GO

Tennant

- **T291** - kleine handgeführte Scheuersaugmaschine
- **T391** - Mittelgroße handgeführte Scheuersaugmaschine

Geeignete Pads:
Für die Unterhalts- als auch Grundreinigung sind nur geeignete Pads erlaubt, siehe nachfolgende Aufstellung:

Nilfisk

- **X/Pad (red)**

Tennant

- **PES UGP/1-3/AB,**
  - Pad Weiß UP/1-2/A
  - Pad rot G/3-4/A

HINWEIS: Auf Scheuerbürsten bzw. harte bis mittel-harte Bürsten ist grundsätzlich zu verzichten. Diese haben eine hohe mechanische, abrasive Wirkung bei gleichzeitig geringerer Reinigungsleistung. Solche Bürstensysteme sind für stark strukturierte Beläge wie keramische Fliesen oder grob abgestreute Kunstharzsysteme, etc. geeignet, weniger für glatte Oberflächen. Stattdessen weisen Pads, die für elastische Beläge und Parkett ausgelobt sind, eine enorm hohe Reinigungsleistung bei sehr geringer abrasiver Wirkung auf.

Bitte beachten: Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden. Mit Erscheinen dieser Anleitung verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version der Anleitung ist unter 0 60 26 / 50 197 - 0 erhältlich.
Stand: 01/2024.

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.