

# MAPEI SYSTEMLÖSUNG

## NACHHALTIG ABSPERREN

Untergrund	Feuchtebeständiger Untergrund mit zu hoher Restfeuchte z. B. unbeheizter Zementestrich, Beton					
Untergrundvorbereitung und -prüfung	mechanische Vorbereitung und Reinigung, nicht tragfähige Bereiche ersetzen, nachdrückende oder aufsteigende Feuchte aus z.B. Erdreich ausschließen					
Absperrung	<p style="text-align: center;"><b>MAPEPROOF PRIMER</b></p> Verbrauch mindestens 250 g/m <sup>2</sup> in zwei Aufträgen, Auftrag mittels langfloriger Walze (12–18 mm)					
Spachtelung	<p style="text-align: center;"><b>ULTRAPLAN XTRA</b></p> Schichtdicke 2–10 mm, Verbrauch 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm, Trocknungszeit ca. 6 Stunden bis 5 mm und ca. 12 Stunden bis 10 mm					
Bodenbelag + Klebstoff	Designbeläge (LVT)	PVC/CV-Bahnenware	Kautschuk	Textilbeläge	Linoleum	Parkett
	<b>ULTRABOND ECO 4 LVT</b> Zahnung TKB A1/A2, Verbrauch ca. 250 g/m <sup>2</sup>	<b>ULTRABOND ECO V4SP</b> Zahnung TKB A1/A2, Verbrauch ca. 250 g/m <sup>2</sup>	<b>ULTRABOND ECO V4SP</b> Zahnung TKB A1/A2, Verbrauch ca. 250 g/m <sup>2</sup>	<b>ULTRABOND ECO TX3</b> Zahnung TKB B1/B2, Verbrauch ca. 350–450 g/m <sup>2</sup>	<b>ULTRABOND ECO 530</b> Zahnung TKB B1, Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>	<b>ULTRABOND ECO S968 1K</b> Zahnung TKB B3/B11/B15, Verbrauch ca. 1,0–1,2 kg/m <sup>2</sup>

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

