

REINIGUNGS- UND PFLEGE- ANLEITUNG FÜR ULTRATOP UND ULTRATOP LOFT

Ihr neuer, dekorativer Nutzboden wurde für lange Haltbarkeit, geringen Abrieb und ein ansprechendes Erscheinungsbild entwickelt. Jedoch sind Böden die am stärksten belasteten Bauteile eines jeden Gebäudes. Zur Werterhaltung Ihres Bodens ist eine regelmäßige und der Nutzungsintensität angepasste Reinigung und Pflege unerlässlich. Dabei wird der Grundschutz der Oberfläche durch eine leicht farntonvertiefende, strapazierfähige, zweikomponentige PU-Versiegelung sichergestellt. Für eine leichtere Reinigung und Pflege empfiehlt sich der Auftrag einer zusätzlichen Opferschicht, wie z.B. **MAPELUX OPACA**. Abhängig von der Nutzung und Beanspruchung ist zur Erhaltung des optischen Erscheinungsbildes eine regelmäßige Erneuerung erforderlich. Das so erstellte Oberflächenschutzsystem bietet den bestmöglichen Schutz für einen langlebigen Boden. Zudem ist eine regelmäßige Reinigung mit im System geprüften Reinigern und entsprechend geeigneten Reinigungsgeräten /-maschinen erforderlich. Der Reinigungs- und Pflegeaufwand ist der Nutzung anzupassen. Nachfolgend finden Sie zu Reinigung und Pflege Ihres Bodens einige Hinweise.

Unterhaltsreinigung:

Grober Schmutz und Sand sind von der Oberfläche fernzuhalten, da diese wie Schleifpapier abrasiv wirken und einen vorschnellen Verschleiß und Kratzer in der Oberfläche begünstigen. Trockener Schmutz sollte je nach Anfall mittels Besen oder Staubsauger entfernt werden. Ausgetretene Flüssigkeiten oder Verschmutzungen wie z.B. Fette, Öle, Wein, Bier, Ketchup, Kaffee, Säfte, etc. sind umgehend aufzunehmen, um Fleckenbildungen zu vermeiden. Stehende Nässe ist zu vermeiden. Für die Feuchtreinigung oder maschinelle Reinigung wird **MAPEFLOOR CLEANER ED** mit klarem Wasser verwendet. Die Dosierung erfolgt wie im Technischen Merkblatt beschrieben mit 1-3 %. Abhängig vom Schmutzanfall sind Häufigkeit und Intensität der Reinigung entsprechend anzupassen. Für eine maschinelle Reinigung sind weiche, nicht abrasiv wirkende Reinigungspads oder -bürsten zu verwenden. Eine Übersicht über geprüfte und empfohlene Reinigungsmaschinen und Pads findet sich auf Seite 2. Reinigungspads- und Bürsten sind in regelmäßigen Abständen zu wechseln, um Kratzer, vorzeitigen Verschleiß, wie z.B. durch Verkrustungen, zugesetzte Pads, verhärtete Stellen, etc. zu vermeiden. Stehende Nässe ist zu vermeiden.

Grundreinigung:

Je nach Verschmutzung und Nutzung sollte in bestimmten Intervallen eine Grundreinigung mittels **MAPEFLOOR WAX REMOVER** durchgeführt werden. Mit dieser Grundreinigung werden alte Pflegeschichten und eingetragener Schmutz entfernt. Zum Entfernen von **MAPELUX OPACA** 1,5 Liter **MAPEFLOOR WAX REMOVER** in 10 Liter Wasser geben, den Boden reinigen, am besten maschinell, die Schmutzflotte aufnehmen und mit klarem Wasser neutralisieren. Bei stark verschmutzten Böden oder lange zurückliegender letzter Grundreinigung kann es erforderlich sein, mehrere Reinigungsgänge durchzuführen. Die benötigte Wassermenge sollte bei zementären Beschichtungen wie **ULTRATOP** und **ULTRATOP LOFT** auf ein Minimum reduziert werden. Im Anschluss an die Grundreinigung erfolgt der Auftrag der Einpflege.



Pflege:

Die Beschichtung unterliegt, je nach Beanspruchung, einer mehr oder weniger starken Abnutzung. Deshalb sollte in regelmäßigen Abständen eine Pflegeschicht aufgebracht werden. Diese so genannte Opferschicht soll die Oberfläche schützen, d.h. den Verschleiß hemmen und das Aussehen der beanspruchten Oberfläche erhalten oder verbessern. Hierzu wird **MAPELUX OPACA** nach erfolgter Grundreinigung in zwei Arbeitsgängen, nach erfolgter Unterhaltsreinigung in einem Arbeitsgang, wie im Technischen Merkblatt beschrieben, auf die Oberfläche aufgebracht.

Weitere Maßnahmen zur Erhaltung der Oberfläche:

Der Eintrag von groben Verschmutzungen ist durch den Einbau von entsprechend dimensionierten Sauberlaufzonen zu minimieren bzw. zu vermeiden. Die Sauberlaufzonen sind regelmäßig, abhängig vom Grad der Verschmutzung, zu reinigen. Unter Möbeln, wie Stühlen, Tischen etc. sollten spezielle, für harte Oberflächen geeignete Gleiter angebracht werden, um Kratzer und Zerstörungen der Oberfläche zu vermeiden. Werden in diese Gleiter harte Körner, z. B. Sand eingetragen, wirken die Gleiter wie Schleifmittel und sind schnellstens zu ersetzen. Bei Stuhlrollenbelastung sollten Stuhlrollen für harte Böden verwendet und regelmäßig gereinigt werden. Die Verwendung einer Schutzmatte unterhalb von Bürostühlen ist empfehlenswert.

Übersicht über geprüfte und empfohlene Maschinen und Pads zur Reinigung:

	<p>Geeignete Maschinen: Für die Unterhalts- als auch Grundreinigung sind nur geeignete Reinigungsmaschinen erlaubt, siehe nachfolgende Aufstellung:</p>				
<p>Nilfisk</p> <ul style="list-style-type: none">- SC500- SC530 53 B GO- SC530 53 BD GO	<p>Tennant</p> <ul style="list-style-type: none">- T291 - kleine handgeführte Scheuersaugmaschine- T391 - Mittelgroße handgeführte Scheuersaugmaschine				
	<p>Geeignete Pads: Für die Unterhalts- als auch Grundreinigung sind nur geeignete Pads erlaubt, siehe nachfolgende Aufstellung:</p> <table><thead><tr><th>Nilfisk</th><th>Tennant</th></tr></thead><tbody><tr><td><ul style="list-style-type: none">- X/Pad (red)</td><td><ul style="list-style-type: none">- PES UGP/1-3/AB,<ul style="list-style-type: none">o Pad Weiß UP/1-2/Ao Pad rot G/3-4/A</td></tr></tbody></table> <p>HINWEIS: Auf Scheuerbürsten bzw. harte bis mittel-harte Bürsten ist grundsätzlich zu verzichten. Diese haben eine hohe mechanische, abrasive Wirkung bei gleichzeitig geringerer Reinigungsleistung. Solche Bürstensysteme sind für stark strukturierte Beläge wie keramische Fliesen etc. geeignet, weniger für versiegelte Oberflächen. Stattdessen weisen Pads, die für elastische Beläge und Parkett ausgelobt sind, eine enorm hohe Reinigungsleistung bei sehr geringer abrasiver Wirkung auf.</p>	Nilfisk	Tennant	<ul style="list-style-type: none">- X/Pad (red)	<ul style="list-style-type: none">- PES UGP/1-3/AB,<ul style="list-style-type: none">o Pad Weiß UP/1-2/Ao Pad rot G/3-4/A
Nilfisk	Tennant				
<ul style="list-style-type: none">- X/Pad (red)	<ul style="list-style-type: none">- PES UGP/1-3/AB,<ul style="list-style-type: none">o Pad Weiß UP/1-2/Ao Pad rot G/3-4/A				