MAPEI SYSTEMLÖSUNG
BADSANIERUNG MIT DESIGNBELÄGEN

W1-I UND W2-I Boden

Untergrund	Beton	Zementestrich	Bestehende keramische Fliesen	OSB- / Spanplatten	Calcium-sulfatestrich
Untergrund geeignet für	Klasse W1-I und W2-I			Klasse W1-I	
Grundierung	**PRIMER MF** zweilagig, Verbrauch 250 g/m² pro Auftrag	**ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt	nicht erforderlich	nicht erforderlich	**ECO PRIM T PLUS** 1:2 mit Wasser verdünnt
Spachtelung	**ULTRAPLAN XTRA** Verbrauch 1,6 kg/m²/mm	**ULTRAPLAN XTRA** Verbrauch 1,6 kg/m²/mm	**PLANIPREP 4 LVT** Verbrauch ca. 1,0 kg/m²/mm	**PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS** Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm **PLANIPATCH XTRA** + ca. 0,65 kg/m²/mm **LATEX PLUS**	**PLANITEX FAST** Verbrauch 1,5 kg/m²/mm
Zwischengrundierung	**ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt				
Verbundabdichtung	**MAPEGUARD WP 200 + FORMTEILE** Verklebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE**, Auftrag mit Zahnung TKB B1/B2				
Klebstoff für LVT-Bodenbelag	**ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR** Zahnung A4, Verbrauch ca. 200 g/m²				
LVT-Bodenbelag	Planken und Fliesen				
Fuge	**FLEXCOLOR 4 LVT** (falls gewünscht)				
Versiegelung für LVT-Bodenbelag	**MAPECOAT 4 LVT** Auftrag mit **ULTRACOAT ROLLER T10**, Verbrauch ca. 100 g/m²				
Dichtstoff	**MAPESIL AC**				

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form.
Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

MAPEI WIR SANIEREN DEUTSCHLAND

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.

MAPEI SYSTEMLÖSUNG
BADSANIERUNG MIT DESIGNBELÄGEN

W1-I UND W2-I Wand

Untergrund	Zementputz	Zement-bauplatten	Porenbeton	Bestehende keramische Fliesen	Gipsputz	Gipskarton-bauplatte (GKB)
Untergrund geeignet für	Klasse W1-I und W2-I				Klasse W1-I	
Grundierung	**ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt	**ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt	**ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt	nicht erforderlich	**ECO PRIM T PLUS** 1:2 mit Wasser verdünnt	**ECO PRIM T PLUS** 1:2 mit Wasser verdünnt
Spachtelung	**PLANIPATCH XTRA** Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm	**PLANIPATCH XTRA** Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm	**PLANIPATCH XTRA** Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm	**PLANIPREP CONTRACT** Verbrauch ca. 1,25 kg/m²/mm	**PLANIPREP CONTRACT** Verbrauch ca. 1,25 kg/m²/mm	**PLANIPREP CONTRACT** Verbrauch ca. 1,25 kg/m²/mm
Zwischengrundierung	**ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt					
Verbundabdichtung	**MAPEGUARD WP 200 + FORMTEILE** Verklebung mit **MAPEGUARD WP ADHESIVE**, Auftrag mit Zahnung TKB B1/B2					
Klebstoff für LVT-Wandbelag	**ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR** Zahnung A4, Verbrauch ca. 200 g/m²					
LVT-Wandbelag	Planken und Fliesen					
Fuge	**FLEXCOLOR 4 LVT** (falls gewünscht)					
Versiegelung für LVT-Wandbelag	**MAPECOAT 4 LVT** Auftrag mit **ULTRACOAT ROLLER T10**, Verbrauch ca. 100 g/m²					
Dichtstoff	**MAPESIL AC**					

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form.
Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

MAPEI WIR SANIEREN DEUTSCHLAND

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.