



**GEHT
DOCH!**

Mit Systemlösungen von MAPEI.

MAPEI SYSTEMLÖSUNG

Entkoppelnde und dämmende Parkettverlegung



Entkoppeln, dämmen und ausgleichen in einem?



- | | | |
|---|---|---|
| 1 Vorhandener, gerissener Boden | 4 SMP-Parkettklebstoff 1K – hart-elastisch
ULTRABOND ECO S958 1K | 7 Parkettgrundierung 1K
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE |
| 2 SMP-Parkettklebstoff 1K – hart-elastisch
ULTRABOND ECO S958 1K | 5 Massivparkett Hochkantlamelle | 8 Parkettlack 2K
ULTRACOAT HT 2K |
| 3 Entkopplungs- und Trittschall-dämmplatte UNIRENO NG | 6 Fugenkittlösung
ULTRACOAT BINDER | |




DIE 3-IN-1-LÖSUNG: HÖHENAUSGLEICH, ENTKOPPLUNG UND DÄMMUNG

- Platten aus Polymer-Recyclingmaterial in unterschiedlichen Dicken (4, 7, 9, 12 & 15 mm) zur Verlegung direkt unter dem Parkett
- Aufbau auf Altuntergründen in verschiedenen Höhenlagen mit zusätzlicher Wärme- und Trittschalldämmung
- Untergrund und Oberbelag werden dauerhaft entkoppelt, für Verlegungen auf kritischen und rissgefährdeten Untergründen



VORTEILE:

- schnelle und einfache Sanierung von Altuntergründen durch Höhenausgleich mit entkoppelnden und dämmenden Eigenschaften im Verbund
- gute Trittschalldämmwirkung bei sehr geringer Aufbauhöhe ab 4 mm Dicke
- hohe Reiss- und Druckfestigkeit, zur Aufnahme von Massivparkett aller Formate
- nachhaltige und wirtschaftliche Lösung durch Erhaltung der Bausubstanz



GEEIGNETE BAUSTELLEN:

- Untergründe im privaten oder gewerblichen Bereich, auch bei hoher Verkehrslast
- Alt- und Neuuntergründe, bei denen der Trittschall verbessert werden soll
- kritische oder rissgefährdete Untergründe, die erhalten und überlegt und bei denen die Höhe ausgeglichen werden soll

Die Systemlösung zur Parkettverlegung im Altbau

Parkettverlegung mit 3-in-1-Entkopplungsplatten



1 UNTERGRUND


Grundgereinigte und angeschliffene keramische Fliesen, Naturwerksteine oder Terrazzo im Bestand mit Rissen



2 ULTRABOND ECO S958 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – hartelastisch

- hohe Anfangshaftung, für komfortable Verlegung der Entkopplungsplatten
- nur ein Produkt im System für Entkopplungsplatten und Parkett
- zügige Aushärtung für geringe Wartezeiten und schnelles Weiterarbeiten



3 UNIRENO NG

Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte

- entkoppelnd, zur Verlegung auf kritischen und rissgefährdeten Untergründen
- verbessert Trittschall, bis zu 14 dB mit elastisch geklebtem Parkett
- geeignet unter nachträglich eingebauten Fußbodenheizungen aufgrund der guten Wärmedämmung nach unten
- nachfolgender Auftrag von MAPEI Bodenspachtelmassen ohne vorheriger Grundierung möglich, zur Verlegung textiler und elastischer Beläge



4 ULTRABOND ECO S958 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – hartelastisch

- hart-elastisch nach ISO 17178, vermindert Fugenbildungen und begrenzt Holzverformungen
- hoher Riefenstand, volle Rückseitenbenetzung für dauerhaften Haftverbund
- vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI Parkettlacken und -ölen



5 PARKETT

z. B. Stabparkett, Mosaikparkett, Massivdielen, Mehrschichtparkett, etc.



6 ULTRACOAT BINDER

Fugenkittlösung

- lösemittelfreie, wasserbasierte, antikorrosive Fugenkittlösung für alle Holzarten
- hoher Füllgrad, bündiger Fugenverschluss, auch bei breiten Fugen
- sehr schnell trocknend, schon nach ca. 1 Stunde schleifbar



7 ULTRACOAT UNIVERSAL BASE

Parkettgrundierung 1K

- kurze Trockenzeit, für schnellen Baufortschritt
- leichte anfeuernde Wirkung, für farbechte, natürliche Oberflächen ohne Graustich
- hoher Festkörperanteil, geringe Quellwirkung auf Holz



8 ULTRACOAT HT 2K

Parkettlack 2K

- extrem widerstandsfähig, ideal für öffentliche, stark beanspruchte Bereiche
- 100% PU-Lack, äußerst hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
- exzellente Farbbrillanz, keine Vergilbung für dauerhaft farbechte Holzoberflächen

Weitere zahlreiche Systemlösungen sowie Informationen und Videos finden Sie auf wsd.mapei.de

ALLES OK MIT MAPEI



MAPEI GmbH

IHP Nord, Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de

MAPEI GmbH Technischer Support

Tel. +49 6026 50197-771
awt@mapei.de