

MAPEI SYSTEMLÖSUNG MAPELIGHT LEICHTAUFBAU- SYSTEM



Höhenunterschied im Holzuntergrund?



1 Holzbalkendecke

2 Spachtelmasse + Dispersion
PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS


3 Leichtausgleich-Trockenmörtel
MAPELIGHT THERMO

4 Armierungsgewebe
MAPENET 150

5 Dünnestrich – zementär
ULTRAPLAN RENOVATION

6 Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
ULTRABOND ECO 4 LVT

7 Designbelag




Für den leichten Ausgleich unebener oder gering tragfähiger Untergründe

- Leichtaufbau-System mit geringem Flächengewicht
- Zur Erstellung tragfähiger Konstruktionen bei unterschiedlichen Ausgleichsdicken
- Zur Erstellung schnell belegreifer Untergründe bei nachfolgender Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen, Mehrschichtparkett, Keramik und Naturwerksteinen



Vorteile:

- Universell anwendbar im Verbund oder auf Trennlage, je nach Baustellenerfordernis
- Schnelle Fertigstellung des Aufbaus durch kurze Wartezeiten, 12 Stunden beim Leichtausgleich und 24 Stunden beim Dünnestrich
- Feine Granulatstruktur, für ebene Oberflächen von Leichtausgleich und Dünnestrich
- Einfache Verarbeitung von MAPELIGHT THERMO dank optimaler Gebindegröße, leicht mischbaren Bindemitteln mit MAPEI Technologie und guter Rheologie



Geeignete Baustellen:

- Sanierungsprojekte in denen ein schnell belegreifer Verlegeuntergrund erforderlich ist
- Bei begrenzter Tragfähigkeit von Untergründen, die einen Höhenausgleich mit geringem Gewicht bedürfen
- Für Ausgleichsarbeiten in unterschiedlichen Dicken
- Geeignet in Wohn- und Gewerbebereichen mit geringer Belastung



Sanierung mit Leichtaufbau-System auf unebenen Holzuntergründen



1 UNTERGRUND

Alte Holzdielen oder Span-/OSB-Platten



2 PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS

Spachtelmasse + Dispersion


- Konsistenz variabel einstellbar, dünn für Flächenspachtelungen und standfest für Anspachtelungen und Anrampungen
- Geschmeidig aufzuziehen und modellierbar, einfache Verarbeitung wie eine standfeste Spachtelmasse
- Kein Einfallen auch bei größeren Fugen, für eine geschlossene Oberfläche schon beim ersten Auftrag



3 MAPELIGHT THERMO

Leichtausgleich-Trockenmörtel

- Einfach und universell, Verwendung als Leichtausgleich-Schüttung im Verbund, auf Trittschalldämmung und auf Trennlage auf neuen und bestehenden Untergründen
- Geringes Flächengewicht, insbesondere geeignet in der Renovierung auf z.B. bestehenden Holzbalkendecken, Kappendecken, etc.
- Feine Granulatstruktur, für eine ebene und geschlossene Oberfläche von Schüttung und Dünnestrich
- Nachhaltiges EPS-Granulat, zu 100% aus recyceltem Material und HBCD-frei



4 MAPENET 150

Armierungsgewebe

- Zur Armierung und Verstärkung, überbrückt Risse und Fugen dauerhaft
- Hochreißfest, zur gleichmäßigen Spannungsverteilung



5 ULTRAPLAN RENOVATION

Dünnestrich – zementär

- Guter Verlauf, insbesondere geeignet für das MAPELIGHT Leichtaufbau-System und für dünn-schichtige Heizsysteme
- Pumpbar, für hohe Schichtdicken in kürzester Zeit
- Ausgezeichnete Untergrundhaftung, keine Zwischengrundierung auf MAPELIGHT THERMO erforderlich
- Faserarmiert, für eine hohe Gefügefestigkeit im MAPELIGHT Leichtaufbau-System



6 ULTRABOND ECO 4 LVT

Mikrofaser-Designbelagsklebstoff

- Mikrofasertechnologie für außerordentliche Dimensionsstabilität und fugenfreie Flächen
- Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne Verrutschen der Beläge



7 DESIGNBELAG

ALLES OK MIT MAPEI

MAPEI GmbH

Industrie- und Handlungspark Nord
Bürogebäude 1

Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim

Tel. 06026/50197-0

Fax 06026/50197-48

Web www.mapei.de

E-Mail info@mapei.de

MAPEI

Technischer Support

Tel. 06026/50197-771

E-Mail awt@mapei.de

09/23 MK8312940 (D)



wsd.mapei.de