



**GEHT  
DOCH!**

Mit Systemlösungen von MAPEI.

## MAPEI SYSTEMLÖSUNG

Trittschalldämmende Parkettverlegung



# Zu viel Lärm im Haus?



- 1** Vorhandener Boden mit Keramikbelag
- 2** SMP-Parkettklebstoff 1K – hart-elastisch  
**ULTRABOND ECO S958 1K**
- 3** Trittschalldämmunterlage  
**MAPESONIC CR**

- 4** SMP-Parkettklebstoff 1K – hart-elastisch  
**ULTRABOND ECO S958 1K**
- 5** Mehrschichtparkett




## UNTERGRÜNDE EINFACH GEGEN TRITTSCHALL DÄMMEN

- Dämmunterlage als Rollenware aus recyceltem PU-Schaum-Granulat und Kork zur Verlegung direkt unter dem Parkett
- Reduzierung von Trittschall in Bestandsgebäuden durch elastische Unterlage, z. B. bei Belagswechsel
- Untergrund und Oberbelag werden dauerhaft entkoppelt, für spannungsarme Verlegungen auf kritischen und rissgefährdeten Untergründen



## VORTEILE:

- hohe Trittschalldämmwirkung bei sehr geringer Aufbauhöhe ab 2 mm Dicke
- schnelle und einfache Sanierung von Altuntergründen mit entkoppelnden und trittschalldämmenden Eigenschaften im Verbund
- nachhaltige und wirtschaftliche Lösung durch Erhaltung der Bausubstanz




## GEEIGNETE BAUSTELLEN:

- Untergründe im privaten oder gewerblichen Bereich
- Alt- und Neuuntergründe, bei denen der Trittschall verbessert werden soll
- kritische oder rissgefährdete Untergründe, die erhalten und überlegt werden sollen

# Die Systemlösung zur Trittschalldämmung

## Parkett im Altbau trittschalldämmend verlegen



### 1 UNTERGRUND

Grundgereinigte und angeschliffene keramische Fliesen, Naturwerksteine oder Terrazzo im Bestand



### 2 ULTRABOND ECO S958 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – hartelastisch

- hohe Anfangshaftung, für komfortable Verlegung der Trittschalldämmunterlage
- nur ein Produkt im System für Unterlage und Parkett
- zügige Aushärtung für geringe Wartezeiten und schnelles Weiterarbeiten



### 3 MAPESONIC CR

Trittschalldämmunterlage

- vermindert den Trittschall um bis zu 18 dB(A) und verbessert den Gehkomfort
- vermindert auf den Untergrund einwirkende Quell- und Schwindspannungen des Parketts
- wirkt entkoppelnd, zur Verlegung auf kritischen und rissgefährdeten Untergründen
- in Verbindung mit PLANIPATCH XTRA und LATEX PLUS auch zur trittschalldämmenden Verlegung von elastischen und textilen Belägen



### 4 ULTRABOND ECO S958 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K – hart-elastisch

- hart-elastisch nach ISO 17178, vermindert Fugenbildungen und begrenzt Holzverformungen
- hoher Riefenstand, volle Rückseitenbenetzung für dauerhaften Haftverbund
- vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI Parkettlacken und -ölen



### 5 Mehrschichtparkett

# ALLES OK MIT MAPEI



## **MAPEI GmbH**

IHP Nord, Bürogebäude 1  
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim  
Tel. +49 6026 50197-0  
Fax +49 6026 50197-48  
[www.mapei.de](http://www.mapei.de)  
[info@mapei.de](mailto:info@mapei.de)

## **MAPEI GmbH Technischer Support**

Tel. +49 6026 50197-771  
[awt@mapei.de](mailto:awt@mapei.de)