

MAPEI SYSTEMLÖSUNG VERLEGUNG AUF ALTKERAMIK



Schnelle Sanierung im Bestand?



1 Bestehende keramische Fliesen

2 Standfeste Spachtelmasse – zementär
PLANIPREP FIX

3 Dispersionshaftbrücke
ECO PRIM GRIP PLUS

4 Bodenspachtelmasse – zementär
ULTRAPLAN ECO XTRA

5 Multifunktionsklebstoff
ULTRABOND ECO VS90 PLUS

6 Designbelag LVT




Dreck, Lärm und Aufwand einfach vermeiden

- Schnelle Renovierung auf bestehenden keramischen Fliesen, Naturwerksteinen und Terrazzounterlagen, ohne diese zu entfernen
- Die schnell trocknende Grundierung ECO PRIM GRIP PLUS (nur 30 Minuten) schafft eine super griffige Oberfläche für die nachfolgende Spachtelmasse
- Dank des Füllverhaltens der Spachtelmasse ULTRAPLAN ECO XTRA kein einfallen und abzeichnen von Fugenbereichen – ein zusätzliches Vorspachteln der Fugen entfällt



Vorteile:

- schnelle Renovierung und Verlegung des neuen Bodenbelages, ohne alte Beläge zu entfernen
- Vorteile für den Bauherrn: kurze Ausfallzeiten, wenig Belastung durch Staub, Dreck und Lärm, nur geringe zusätzliche Aufbauhöhe
- kein Vorspachteln der Fugen erforderlich – Fugen werden mit einem Arbeitsgang gefüllt ohne einzufallen




Geeignete Baustellen:

- Private, gewerbliche und öffentliche Bereiche
- Flächen mit vorhandenen keramischen Fliesen, Naturwerksteinen oder Terrazzo
- auch zur Renovierung von Steintreppenstufen geeignet



Verlegung auf Altkeramik



1 UNTERGRUND

Grundgereinigte und angeschliffene keramische Fliesen, Naturwerksteine oder Terrazzo im Bestand



2 PLANIPREP FIX

Standfeste Spachtelmasse – zementär

- sehr schnell trocknend, schon nach 30 Minuten belegbar
- äußerst haftstark, ohne Grundierung auf zementären Untergründen anwendbar
- zum partiellen Nachspachteln vor der Verlegung elastischer und textiler Bodenbeläge sowie Parkett



3 ECO PRIM GRIP PLUS

Dispersionshaftbrücke

- Sicherheit, ausgezeichnete Haftvermittlung auf glatten Untergründen
- quarzsandgefüllt für perfekte Verkrallung für nachfolgende Spachtelarbeiten
- verarbeiterfreundlich mittels Rolle direkt aus dem Gebinde aufzutragen
- sehr schnelle Trocknung von nur 30 Minuten
- auch einsetzbar zur Haftvermittlung auf MAPEI Reaktionsharzgrundierungen statt Abquarzen



4 ULTRAPLAN ECO XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär

- füllend, kein Einfallen bei Vertiefungen im Untergrund, für ebene Spachtelungen beim ersten Auftragen
- planungssicher, schichtdicken- und belagsunabhängig bis 10 mm nach 12 Stunden belegreif
- verarbeitungsfreundlich, leicht spachtel- und rakelbar mit sehr gutem Verlauf



5 ULTRABOND ECO VS90 PLUS

Multifunktionsklebstoff

- zur Verlegung nahezu aller Beläge, einschließlich LVTs
- kurze Abluftzeit von nur ca. 10 Minuten, perfekt für schnelle Verlegungen auf kleinen sowie großen Flächen



6 BODENBELAG

z. B. LVT, PVC, CV, Linoleum, textile Beläge, Nadelvlies

ALLES OK MIT MAPEI

MAPEI GmbH

Bürogebäude 1
Industrie- und Handlungspark Nord
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim

Tel. 06026/50197-0

Fax 06026/50197-48

Web www.mapei.de

E-Mail info@mapei.de

03/21 MK6980140 (D)



wsd.mapei.de