

PARKETT QUICK-GUIDE

www.mapei.de

MAPEI®

Technologie, auf die Sie bauen können.

BEREIT
FÜR DIE
WICHTIGSTE
BAUSTELLE

ULTRABOND ECO S LITE
SMP-Leichtklebstoff

Schont Ressourcen und das Budget.

MAPEI ULTRABOND ECO S LITE macht Sie bereit für die wichtigste Baustelle. Denn mit bis zu 30 % weniger Verbrauch und einer Füllung mit recycelten Leichtfüllstoffen ist dieser Einkomponenten-SMP-Leichtklebstoff nicht nur wirtschaftlicher und verarbeitungsfreundlicher, sondern gleichzeitig auch besonders ressourcenschonend.
Mehr zu unseren nachhaltigen Produkten erfahren Sie auf mapei.de

MAPEI®

FÜR FREUDE AM LEGEN – DER PASSENDE SYSTEMAUFBAU FÜR JEDEN UNTERGRUND

Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Trockenestrich[1]	Gussasphaltestrich	Bestehende keramische Fliesen
Grundierung bei Direktverlegung	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS[2]/ ECO PRIM PU 1K TURBO	ECO PRIM T PLUS[2]/ ECO PRIM PU 1K TURBO	ECO PRIM T PLUS[2]/ ECO PRIM PU 1K TURBO	ECO PRIM PU 1K TURBO	ECO PRIM PU 1K TURBO
Grundierung bei vorheriger Spachtelung	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS	ECO PRIM T PLUS	ECO PRIM T PLUS	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM GRIP PLUS
Spachtelung	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	PLANITEX FAST	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA
Klebstoff für Massivparkett	ULTRABOND ECO S968 1K / ULTRABOND ECO S958 1K / ULTRABOND ECO P909 2K FAST					
Klebstoff für Mehrschicht-parkett	ULTRABOND ECO S948 1K / ULTRABOND ECO S940 1K / ULTRABOND ECO S LITE					
Fugenkitt	ULTRACOAT BINDER					
Lackoberfläche	ULTRACOAT HT 2K / ULTRACOAT MT 2K / ULTRACOAT EASY					
Öl-Oberfläche	ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS					

[1] Bei Verlegung von Massivparkett ist ggf. eine Entkopplungsunterlage erforderlich. In diesem Fall bitte Rücksprache mit der Anwendungstechnik halten.
[2] Nur in Verbindung mit 1K SMP-Parkettklebstoffen. Das Verdünnungsverhältnis ist zu beachten.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.

FÜR JEDES FORMAT DEN RICHTIGEN KLEBSTOFF

Parkettart/Klebstoff	TKB Zahnung	ULTRABOND ECO S968 1K SMP-Parkettklebstoff – schubfest	ULTRABOND ECO S958 1K SMP-Parkettklebstoff – hart-elastisch	ULTRABOND ECO S948 1K SMP-Parkettklebstoff – elastisch	ULTRABOND ECO S940 1K SMP-Parkettklebstoff – elastisch	ULTRABOND ECO S LITE SMP-Leichtklebstoff	ULTRABOND ECO P909 2K FAST PU-Parkettklebstoff – schubfest
Zweischichtparkett	B3/B11	●	●	●	●	●	
Mehrschichtparkett	B11/B15	●	●	●	●	●	
Mosaikparkett 8 mm	B3	●	●[1]	●[1]			●
Lamparkett 10 mm	B3/B11	●	●[1]	●[1]			●
Hochkantlamellen-parkett 10 mm	B3	●	●[1]				●
Hochkantlamellen-parkett 16/23 mm	B11	●	●[1]				●
Stabparkett 16/22 mm	B11	●	●[1]	●[1]			●
Massivdielen 16/22 mm	B15	●	●[1]				●
Holzpflaster RE	B15	●					●
Exotenhölzer, massiv	Auswahl nach Format	●					●
Räuchereiche, massiv	Auswahl nach Format	●	●				●

[1] Nur in Verbindung mit MAPEI Lacken und Ölen

TKB Zahnung	Verbrauch SMP- & PU-Parkettklebstoffe	Verbrauch SMP-Leichtklebstoff
TKB B3	ca. 800–900 g/m²	ca. 500–600 g/m²
TKB B11	ca. 1.000–1.100 g/m²	ca. 650–750 g/m²
TKB B15	ca. 1.100–1.200 g/m²	ca. 700–850 g/m²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

www.mapei.de

MAPEI®

Technologie, auf die Sie bauen können.

OBERFLÄCHENSCHUTZ NACH MASS – PASSEND FÜR JEDE BEANSPRUCHUNG

	MAPEI Produkt	Beanspruchungsklasse
Lack-System	**ULTRACOAT HT 2K** Parkettlack 2K	**hoch**
Lack-System	**ULTRACOAT MT 2K** Parkettlack 2K	**mittel**
Lack-System	**ULTRACOAT EASY** Parkettlack 1K	**gering**
Öl-System	**ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS + ULTRACOAT HARD OIL HARDENER** Parkettwachs 2K	**hoch**
Öl-System	**ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS** Parkettwachs 1K	**mittel**

BEANSPRUCHUNGSKLASSE

gering	= in privaten Bereichen, z. B. Wohnzimmer, Schlafzimmer
mittel	= in gewerblichen Bereichen, z. B. Bürogebäude, Verkaufsräume
hoch	= in stark beanspruchten gewerblichen und industriellen Bereichen, z. B. Messehallen, Flughäfen

GLANZGRADTABELLE

MAPEI Glanzgrad-Bezeichnung	Übliche Marktbezeichnung
0	Extramatt
10	Matt
30	Seidenmatt
60	Seidenglänzend

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

www.mapei.de

MAPEI®

Technologie, auf die Sie bauen können.

FÜR JEDE HOLZART DAS RICHTIGE MITTEL

	Anfeuerung	Holzart																																					
		Afrormosia	Ahorn	Akazie	Bambus	Birke	Birnbaum	Buche	Douglasie	Doussie/Afzelia	Eiche	Erle	Esche	Fichte	Hainbuche	Ipe Lapacho	Iroko/Kambala	Jatoba	Kastanie	Kempas	Kiefer	Kirsche	Lärche	Mahagoni	Mecrusse	Merbau	Muhuhu	Mutenye	Nussbaum	Olive	Padouk	Palisander	Panga Panga	Pitch Pine	Räuchereiche	Sucupira	Teak	Ulme/Rüster	Wenge
ULTRACOAT EASY 1K Parkettlack	dezent		●[1]			●	●[1]	●[1]	●		●	●	●[1]	●[1]	●				●		●	●[1]	●					●[1]					●				●	
ULTRACOAT HT 2K / ULTRACOAT MT 2K 2K Parkettlacke	dezent	●	●[1]	●	●[1]	●	●[1]	●[1]	●	●	●	●	●[1]	●[1]	●	●	●	●	●	●	●	●[1]	●	●	●	●	●	●	●[1]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE 1K Parkettgrundierung	leicht anfeuernd		●[1]			●	●[1]	●[1]	●		●	●	●[1]	●[1]	●				●		●	●[1]	●					●[1]					●				●	
ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS Parkettöl	intensiv	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●

[1] 10:1 mit Wasser verdünnt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

www.mapei.de

MAPEI®

Technologie, auf die Sie bauen können.

NOTIZEN

ALLES **OK** MIT **MAPEI**

MK678040 (D) 04/22

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/11151-2204-3620

MAPEI GmbH
IHP Nord
Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 0
Fax 0 60 26 / 50 197 - 48
Web www.mapei.de
E-Mail info@mapei.de

www.mapei.de

MAPEI®

Technologie, auf die Sie bauen können.