



PARKETT QUICK-GUIDE



BEREIT
FÜR DIE
WICHTIGSTE
BAUSTELLE

ULTRABOND ECO S LITE
SMP-Leichtklebstoff

Schont Ressourcen und das Budget.

MAPEI ULTRABOND ECO S LITE macht Sie bereit für die wichtigste Baustelle. Denn mit bis zu 30% weniger Verbrauch und einer Füllung mit recycelten Leichtfüllstoffen ist dieser Einkomponenten-SMP-Leichtklebstoff nicht nur wirtschaftlicher und verarbeitungsfreundlicher, sondern gleichzeitig auch besonders ressourcenschonend.

Mehr zu unseren nachhaltigen Produkten erfahren Sie auf mapei.de



FÜR FREUDE AM LEGEN – DER PASSENDE SYSTEMAUFBAU FÜR JEDEN UNTERGRUND

Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Trockenestrich ¹	Gussasphaltestrich	Bestehende keramische Fliesen
Grundierung bei Direktverlegung	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS ² / ECO PRIM PU 1K TURBO	ECO PRIM T PLUS ² / ECO PRIM PU 1K TURBO	ECO PRIM T PLUS ² / ECO PRIM PU 1K TURBO	ECO PRIM PU 1K TURBO	ECO PRIM PU 1K TURBO
Grundierung bei vorheriger Spachtelung	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS	ECO PRIM T PLUS	ECO PRIM T PLUS	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM GRIP PLUS
Spachtelung	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	PLANITEX FAST	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA
Klebstoff für Massivparkett	ULTRABOND ECO S968 1K / ULTRABOND ECO S958 1K / ULTRABOND ECO P909 2K FAST					
Klebstoff für Mehrschichtparkett	ULTRABOND ECO S948 1K / ULTRABOND ECO S940 1K / ULTRABOND ECO S LITE					
Fugenkitt	ULTRACOAT BINDER					
Lackoberfläche	ULTRACOAT HT 2K / ULTRACOAT MT 2K / ULTRACOAT EASY					
Öl-Oberfläche	ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS					

¹ Bei Verlegung von Massivparkett ist ggf. eine Entkopplungsunterlage erforderlich. In diesem Fall bitte Rücksprache mit der Anwendungstechnik halten.

² Nur in Verbindung mit 1K SMP-Parkettklebstoffen. Das Verdünnungsverhältnis ist zu beachten.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

FÜR JEDES FORMAT DEN RICHTIGEN KLEBSTOFF

Parkettart/Klebstoff	TKB Zahnung	ULTRABOND ECO S968 1K SMP- Parkettklebstoff – schubfest	ULTRABOND ECO S958 1K SMP- Parkettklebstoff – hart-elastisch	ULTRABOND ECO S948 1K SMP- Parkettklebstoff – elastisch	ULTRABOND ECO S940 1K SMP- Parkettklebstoff – elastisch	ULTRABOND ECO S LITE SMP-Leichtklebstoff	ULTRABOND ECO P909 2K FAST PU-Parkettklebstoff – schubfest
Zweischichtparkett	B3/B11	●	●	●	●	●	
Mehrschichtparkett	B11/B15	●	●	●	●	●	
Mosaikparkett 8 mm	B3	●	● ¹	● ¹			●
Lamparkett 10 mm	B3/B11	●	● ¹	● ¹			●
Hochkantlamellen- parkett 10 mm	B3	●	● ¹				●
Hochkantlamellen- parkett 16/23 mm	B11	●	● ¹				●
Stabparkett 16/22 mm	B11	●	● ¹	● ¹			●
Massivdielen 16/22 mm	B15	●	● ¹				●
Holzpflaster RE	B15	●					●
Exotenhölzer, massiv	Auswahl nach Format	●					●
Räuchereiche, massiv	Auswahl nach Format	●	●				●

¹ Nur in Verbindung mit MAPEI Lacken und Ölen

TKB Zahnung	Verbrauch SMP- & PU-Parkettklebstoffe	Verbrauch SMP- Leichtklebstoff
TKB B3	ca. 800–900 g/m ²	ca. 500–600 g/m ²
TKB B11	ca. 1.000–1.100 g/m ²	ca. 650–750 g/m ²
TKB B15	ca. 1.100–1.200 g/m ²	ca. 700–850 g/m ²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

OBERFLÄCHENSCHUTZ NACH MASS – PASSEND FÜR JEDE BEANSPRUCHUNG

	MAPEI Produkt	Beanspruchungsklasse
Lack-System	ULTRACOAT HT 2K Parkettlack 2K	hoch
	ULTRACOAT MT 2K Parkettlack 2K	mittel
	ULTRACOAT EASY Parkettlack 1K	gering
Öl-System	ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS + ULTRACOAT HARD OIL HARDENER Parkettwachs 2K	hoch
	ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS Parkettwachs 1K	mittel

BEANSPRUCHUNGSKLASSE

gering = in privaten Bereichen,
z. B. Wohnzimmer,
Schlafzimmer

mittel = in gewerblichen Bereichen,
z. B. Bürogebäude,
Verkaufsräume

hoch = in stark beanspruchten ge-
werblichen und industriellen
Bereichen, z. B. Messehallen,
Flughäfen

GLANZGRADTABELLE

MAPEI Glanz- grad-Bezeich- nung	Übliche Markt- bezeichnung
0	Extramatt
10	Matt
30	Seidenmatt
60	Seidenglänzend

FÜR JEDE HOLZART DAS RICHTIGE MITTEL

	Anfeuerung	Afrormosia	Ahorn	Akazie	Bambus	Birke	Birnbaum	Buche	Douglasie	Doussie/Afzelia	Eiche	Erl	Esche	Fichte	Hainbuche	Ipe Lapacho	Iroko/Kambala	Jatoba	Kastanie	Kernpaz	Kiefer	Kirsche	Lärche	Mahagoni	Mecrusse	Merbau	Muhuhu	Mutenye	Nussbaum	Olive	Padouk	Palisander	Panga Panga	Pitch Pine	Räuchereiche	Sucupira	Teak	Ulme/Rüster	Wenge		
ULTRACOAT EASY 1K Parkettlack	dezent	• ¹			•	• ¹	• ¹	•		•	•	• ¹	• ¹	•			•			•	• ¹	•					• ¹				•							•			
ULTRACOAT HT 2K / ULTRACOAT MT 2K 2K Parkettlacke	dezent	•	• ¹	•	• ¹	•	• ¹	• ¹	•	•	•	• ¹	• ¹	•	•	•	•	•	•	•	• ¹	•	•	•	•	•	•	• ¹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE 1K Parkettgrundierung	leicht anfeuernd	• ¹			•	• ¹	• ¹	•		•	•	• ¹	• ¹	•			•			•	• ¹	•					• ¹						•						•		
ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS Parkettöl	intensiv	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

¹ 10:1 mit Wasser verdünnt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

ALLES OK MIT MAPEI

MAPEI GmbH

IHP Nord
Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. 0 60 26 / 50 197 - 0
Fax 0 60 26 / 50 197 - 48
Web www.mapei.de
E-Mail info@mapei.de

