





# Für schnelles und kräftesparendes Auftragen – ideal für Großflächen

## **ULTRABOND ECO TX1**

#### **Zeit sparend**

- schnelle Verlegung durch einfachen Klebstoffauftrag; ideal für Großflächen
- schnelle Arretierung zur einfachen Verlegung in allen Bereichen

#### Verarbeiterfreundlich

- optimale Verstreichbarkeit für schnelles und kräftesparendes Auftragen
- kurze Einlegezeit für schnellen und sicheren Haftverbund

#### Sicher

- harte Klebstoffriefe, für verminderte Fugenbildung
- schnelle Klebkraftentwicklung; packt den Belag und verhindert Aufstippungen

#### **Nachhaltig**

- sehr emissionsarm; zertifiziert mit Emicode EC1 Plus
- mit "Low-Odour-Technologie" für nachhaltige und wohngesunde Verlegung; geruchsarm geprüft nach ISO 16000-28

Ablüftzeit	0–10 Minuten
Einlegezeit	10-20 Minuten
Begehbarkeit	3-5 Stunden
Belastbar	24-48 Stunden
Klebeart	Direktklebung
Verbrauch TKB B1 / TKB B2	350-400 g/m² / 400-500 g/m²
Beläge	Tuftingbeläge, Nadelvlies, Linoleum
Nachhaltigkeit	Emicode EC1 Plus, Blauer Engel DE-UZ 113, geruchsarm (nach ISO 16000-28)











### **MAPEI GmbH**

Industrie- und Handelspark Nord Bürogebäude 1

Babenhäuser Straße 50 63762 Großostheim

Tel. 06026/50197-0 Fax 06026/50197-48 Web www.mapei.de E-Mail info@mapei.de



