

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0109.2

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **ULTRAPLAN ECO XTRA**
- 2) Verwendungszwecke: **Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**
www.mapei.de
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4 (Typprüfung)
System 3 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 13813:2002**
 Notifizierte Stellen: **MPA Dresden, Nr. 0767**
- 6) Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistungen
Brandverhalten:	Klasse A2_{FL-s1}
Freisetzung korrosiver Substanzen:	CT
Wasserdurchlässigkeit:	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD
Druckfestigkeit:	C30
Biegezugfestigkeit:	F7
Verschleißwiderstand:	NPD
Trittschallisolierung:	NPD
Schallabsorption:	NPD
Wärmedämmung:	NPD
Chemische Beständigkeit:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
 Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Sommer - Mapei GmbH, Leiter Qualitätsmanagement

Weferlingen, 28/01/2022





.....Frank Sommer | Qualitätsmanagement.....

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 1:	<i>Produkt unverändert, Anpassung Layout</i>
---------------------------------	--

ULTRAPLAN ECO XTRA
CE Kennzeichnung
 Anhang der LE Nr. CPR-DE1/0109.2

 0767	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
<p style="text-align: center;">18 CPR-DE1/0109.2 EN 13813 ULTRAPLAN ECO XTRA <i>Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden</i></p>	
Brandverhalten: Freisetzung korrosiver Substanzen: Wasserdurchlässigkeit: Wasserdampfdurchlässigkeit: Druckfestigkeit: Biegezugfestigkeit: Verschleißwiderstand: Trittschallisolierung: Schallabsorption: Wärmebeständigkeit: Chemische Beständigkeit:	Klasse A2 _{FL} -s1 CT NPD NPD C30 F7 NPD NPD NPD NPD NPD

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.