

ULTRACARE FUGA FRESCA

Grout Refresh

Vopsea polimerică pentru reîmprospătarea culorii chiturilor de rosturi pe bază de ciment



DOMENII DE UTILIZARE

UltraCare Fuga Fresca este o vopsea gata preparată pentru aplicații rapide și ușoare la interior, pentru împrospătarea și modificarea culorii chiturilor pe bază de ciment dintre plăcile ceramice.

Exemple tipice de aplicare

UltraCare Fuga Fresca este utilizat la eliminarea imperfecțiunilor din culoarea chitului de rost cauzate, de exemplu, de aplicarea incorectă a chitului sau la eliminarea petelor apărute pe durata utilizării.

CARACTERISTICI TEHNICE

UltraCare Fuga Fresca este o vopsea polimerică în dispersie apoasă, pe bază de rășini acrilice care, datorită caracteristicilor speciale și puterii excelente de acoperire, reduce absorbția chiturilor de rost și le face mai ușor de curățat.

RECOMANDĂRI

- Nu utilizați la aplicații la exterior sau pe suprafețe aflate permanent în imersie (piscine, bazine etc.).
- Dacă aplicarea se va face pe pardoseli din terracotta sau din piatră naturală cu suprafața poroasă, absorbantă, aceasta trebuie făcută doar pe rosturi pentru a evita pătarea plăcilor.
- Aplicați produsul pe chituri de rosturi pe bază de ciment maturate cel puțin 48 ore.
- Nu utilizați pe chituri epoxidice sau pe rosturi de dilatare etanșate cu produse pe bază de silicon sau poliuretan.
- Nu utilizați **UltraCare Fuga Fresca** pentru consolidarea chiturilor friabile sau a celor cu rezistențe mecanice scăzute datorate unei hidratări neadecvate.
- Dacă diferența de culoare între cea originală și cea nouă este prea mare, poate fi necesară aplicarea unui strat suplimentar.

MOD DE APLICARE

Flacon dozator

Agitați bine flaconul înainte de utilizare. Deșurubați capacul și aplicați produsul prin presarea ușoară a buretelui de aplicare pe suprafața rosturilor, ce trebuie să fie curată, fără părți desprinse, mușgai și depuneri de calciu. Așteptați câteva minute până la uscarea produsului aplicat pe rost. Îndepărtați urmele de produs de pe marginile plăcilor utilizând un burete umed. După utilizare, curățați bine buretele de aplicare de pe flacon.

Bidon

Produsul este gata preparat. Mixați bine produsul în bidon înainte de utilizare. Utilizând o pensulă, aplicați produsul pe suprafața rosturilor, care trebuie să fie curată, fără părți desprinse, mușgai și depuneri de calciu. Așteptați câteva minute până la uscarea produsului aplicat pe rosturi. Îndepărtați urmele de produs de pe marginile plăcilor utilizând un burete umed.

CULORI DISPONIBILE

Disponibil în 40 culori din gamă.

CONSUM

În funcție de dimensiunile plăcilor și rosturilor.

AMBALARE

Bidoane de 1 kg și flacoane dozatoare de 160 g.

DEPOZITARE

24 luni în ambalaj original sigilat depozitat în condiții normale. Protejați de îngheț.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ LA PREPARARE ȘI APLICARE

Instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a produselor noastre pot fi regăsite în ultima versiune a Fișei de Securitate disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)	
DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Consistență:	lichid gros
Culori:	disponibil în 40 culori
Densitate (g/cm ³):	1,37
pH:	9
Conținut corp solid (%):	62
Vâscozitate Brookfield (Pa·s):	8 (# 6 - 10 rpm)
Capacitate de acoperire (raport contrast):	96,93
Curățare murdărie (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Rezistența la abraziune (DIN 53778):	> 10.000 cicluri
Rezistența la Weather-Ometer (ASTM G155), ciclu 1:	ΔE* 0,04
Temperatura de aplicare:	de la +5°C la +35°C
Apt pentru trafic pietonal:	2 ore
Timptimp așteptare înainte de curățarea cu apă a plăcilor ceramice:	24 ore

ATENȚIONĂRI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Vă rugăm să consultați întotdeauna versiunea actualizată a Fișei Tehnice, disponibilă pe site-ul www.mapei.ro

INFORMAȚII LEGALE

Conținutul acestei fișe tehnice ("TDS") poate fi copiat într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din Fișa Tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI. Fișele Tehnice actualizate pot fi descărcate accesând site-ul www.mapei.ro.

ORICE MODIFICARE A FORMULĂRILOR SAU CERINȚELOR CONȚINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ("TDS") VA ANULA RESPONSABILITATEA MAPEI.

UltraCare Fuga Fresca		
100	WHITE	
103	MOON WHITE	
111	SILVER GREY	
123	ANCIENT WHITE	
112	MEDIUM GREY	
113	CEMENT GREY	
114	ANTHRACITE	
127	ARCTIC GREY	
110	MANHATTAN 2000	
187	LINEN	
176	GREEN-GREY	
174	TORNADO	
125	CASTLE GREY	
119	LONDON GREY	
163	LIGHT LILAC	
168	CERULEAN	
167	AVIO	
169	STEEL BLUE	

172	SPACE BLUE	
177	SAGE	
130	JASMINE	
131	VANILLA	
137	CARIBBEAN	
132	BEIGE 2000	
138	ALMOND	
141	CARAMEL	
142	BROWN	
189	SPELT	
133	SAND	
134	SILK	
188	BISCUIT	
135	GOLDEN DUST	
152	BROWN	
144	CHOCOLATE	
149	VOLCANO SAND	
145	TERRA DI SIENA	
143	TERRACOTTA	
136	MUD	
120	BLACK	
150	YELLOW	

N.B. Datorita procesului de printare, culorile trebuie privite ca orientative fata de nuantele produsului actual.

11009-3-2022 ro (IT)

