Mape-Antique®

Intonaco NHL

para **NUEVA construcción**

cumple con la normativa **EN 998-1**

www.mapei.es

MAPEI®

ADHESIVOS · SELLADORES · PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Mape-Antique® Intonaco NHL

REVOQUE TRANSPIRABLE a base de **CAL HIDRÁULICA NATURAL** y **ECO-PUZOLANA**

- Para NUEVAS CONSTRUCCIONES
- ALTAMENTE TRANSPIRABLE
- IMPIDE la FORMACIÓN de CONDENSACIÓN SUPERFICIAL
- IMPIDE la FORMACIÓN de MOHO y BACTERIAS
- MUY BAJO NIVEL DE EMISIONES de SUSTANCIAS ORGÁNICAS VOLÁTILES
- AMBIENTES INTERIORES más SALUBRES y CONFORTABLES
- Cumple con la normativa EN 998-1

Mape-Antique® Intonaco NHL

USOS

Revoque de fondo transpirante para muros interiores y exteriores de NUEVA CONSTRUCCIÓN antes de la aplicación de enlucidos, pinturas o revestimientos delgados coloreados

Apto para cualquier tipo de soporte

Aplicable a mano o mediante máquina revocadora de mezcla continua

VENTAJAS

- Certificado y etiquetado por el GEV Institut con el EMICODE EC1 R como producto con muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC). Esto conlleva una mejora en el bienestar y el confort haciendo que los ambientes interiores sean más saludables y tengan una mejor calidad del aire. Además, no es perjudicial para los usuarios del producto.
- Cumple con los requisitos del SCAQMD *(South Coast Air Quality Management District)* sección 01350 y, por tanto, contribuye a la obtención de puntos LEED para la certificación de los edificios.
- Elevada transpirabilidad y porosidad, capaz de eliminar el riesgo de formación de condensación.
- La alcalinidad natural de la cal inhibe la acumulación y proliferación de mohos y bacterias sobre la superficie del revoque.
- Alta compatibilidad con cualquier tipo de acabado.
- Mayor durabilidad por su elevada resistencia a las agresiones ambientales.
- No reacciona con el fuego (Clase A1 – el producto no es inflamable y no libera humos).

NORMATIVAS Y DATOS TÉCNICOS

- Cumple con la normativa EN 998-1 clasificado como GP “Morteros de uso general para revoques interiores/exteriores”, categoría CS II.
- Producto con marcado CE.

Nuestro compromiso con el medioambiente

Más de 150 productos Mapei ayudan a los proyectistas y constructores a realizar proyectos innovadores certificados LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) de acuerdo con el U.S. Green Building Council.

Datos técnicos	
Datos identificativos y de aplicación del producto	
Color:	**avellana claro**
Dimensión máxima del árido (EN 1015-1):	**1.4 mm**
Temperatura de aplicación permitida:	**de +5°C a +35°C**
Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco (EN 1015-9):	**aprox. 60 minutos**
Espesor mínimo aplicable:	**10 mm**
Espesor máximo aplicable (por capa):	**30 mm**
Características de prestación	
Resistencia a compresión transcurridos 28 días (EN 1015-11):	**Categoría CS II**
Adherencia al soporte (ladrillo) (EN 1015-12):	**Modo de rotura (FP) = B**
Absorción de agua por capilaridad (EN 1015-18):	**Categoría W 0**
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua (EN 1015-19):	**10 μ**
Conductibilidad térmica ($\lambda_{10, dry}$) (EN 1745):	**0.54 W/m·K**
Reacción al fuego (EN 1350-1):	**Clase A1**
Presentación:	**sacos de 25 kg**
Consumo:	**aprox. 13 kg/m² (por cm de espesor)**

- PRODUCTOS PARA CERÁMICA Y MATERIALES PÉTREOS
- PRODUCTOS PARA RESILIENTES Y TEXTILES
- PRODUCTOS PARA PARQUÉ
- PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS CONTINUOS, CEMENTOSOS Y DE RESINAS
- PRODUCTOS PARA EL AISLAMIENTO ACÚSTICO
- PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
- PRODUCTOS PARA EL HORMIGÓN
- PRODUCTOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL
- PRODUCTOS PARA EL SANEAMIENTO DE EDIFICIOS DE ALBAÑILERÍA
- PRODUCTOS PARA EL ASILAMIENTO TÉRMICO
- PRODUCTOS PARA ACABADOS MURALES
- PRODUCTOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN
- PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIONES SUBTERRÁNEAS
- SELLADORES Y ADHESIVOS ELÁSTICOS
- ADITIVOS PARA LA MOLIENDA DEL CEMENTO

MAPEI SPAIN, S.A.
C/ Valencia, 11 - Pol Ind. Can Oller
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. +34 93 343 50 50
E-mail: mapei@mapei.es
Web: www.mapei.es

C.P. MK691850 (E) 05/11

MAPEI®