

Mapelastic Turbo

PRODUCTOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

Enero
FEBRERO
8.00 HORAS
5°C
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Para mí todas las estaciones son iguales.



Mapelastic Turbo



1 KIT de 18 kg = 7,5 m²

1 KIT de 36 kg = 15 m²

QUÉ ES

Mapelastic Turbo es un impermeabilizante cementoso, bicomponente y elástico, de secado rápido, incluso con bajas temperaturas y sobre soportes que no estén totalmente secos.

DÓNDE UTILIZARLO

Mapelastic Turbo se utiliza para la impermeabilización de terrazas y balcones, tanto sobre recrecidos de nueva construcción como superpuesto al revestimiento existente, antes de colocar los revestimientos cerámicos, pétreos o mosaicos.





VENTAJAS

- Aplicable incluso con bajas temperaturas, aunque siempre superiores a +5°C.
- Indicado asimismo sobre soportes no completamente secos, siempre que estén curados.
- Embaldosable al cabo de unas 4 horas en condiciones ambientales normales, y antes de 24 horas, incluso con bajas temperaturas, hasta +5°C.
- Resistente al agua de lluvia al cabo de pocas horas, incluso con bajas temperaturas y alto índice de humedad ambiental.
- **Mapelastic Turbo**, forma parte de los sistemas rápidos MAPEI: si se utiliza combinado con **Elastorapid**, **Granirapid** o **Ultralite S1 Quick** y **Ultracolor Plus**, permite realizar de forma rápida la impermeabilización, la colocación de las baldosas y el posterior rejuntado.
- El producto cuenta con el marcado CE de conformidad con la normativa EN 14891 (“Productos impermeabilizantes líquidos para utilizar bajo embaldosados cerámicos encolados con adhesivos”) y la norma EN 1504-2 (“Sistemas de protección de superficies de hormigón”).
- Resistente a los rayos ultravioleta.
- **Mapelastic Turbo** es compatible con todos los accesorios del sistema **Mapelastic**.



CÓMO SE APLICA

Mapelastic Turbo muestra toda su eficacia en la rapidez de puesta en obra. Mezclando ambos componentes se obtiene una pasta fácil de trabajar, para aplicar en dos capas, armada con **Mapenet 150** o **Mapetex Sel**.

CONSUMO

Aprox. 2,4 kg/m² (para dos capas de producto con armadura intercalada).

BENEFICIOS PARA EL APLICADOR

- Fácil de trabajar
- Alta productividad diaria
- Se mantiene trabajable en el cubo durante más de 45 minutos
- Para todas las estaciones
- Sistema rápido que reduce los tiempos de espera



FASES DE APLICACIÓN



Aplicación de la primera capa de **Mapelastic Turbo** e inserción de **Mapenet 150**



Aplicación de la segunda capa de **Mapelastic Turbo**



Colocación del revestimiento con **Granirapid**



Rejuntado con **Ultracolor Plus**



● Documentación técnica

Desde el menú área técnica puede acceder a toda la documentación técnica, dividida por líneas de productos y tipo de documentación.

SEDE

IBERMAPEI, S.A.

C/ Valencia, 11 P.I. Can Oller

08130 Sta. Perpètua de Mogoda - Barcelona

Tel. +34-93-3435050

Fax +34-93-3024229

Internet: www.mapei.es

E-mail: ibermapei@ibermapei.es



/ibermapei