



# Mapesil LM

**SILICONE NEUTRO RESISTENTE ALLA  
MUFFA PER PIETRA E MATERIALE LAPIDEO  
A BASSO MODULO ELASTICO**

*nuova formula*



- SIGILLANTE SILICONICO PER PIETRA
- NEUTRAL SILICONE SEALANT FOR STONE
- NEUTRAL VERNETZENDEN NATURWERKSTEIN-SILICONE
- MASTIC SILICONE POUR LA PIERRE
- NEUTRALE SILICONEN VOOR NATUURSTEEN
- SELLADOR SILICÓNICO PARA PIEDRA



• NON MACCHIA LE PIETRE • DOES NOT STAIN STONE • NE PAS TACHER LA PIERRE • LAAT OP NATUURSTEEN GEEN VLEKKELEN NA •  
• SENZA PRIMER • NO PRIMER • KEINE GRUNDVORBEREITUNG • VOORSTRAKEN IS NIET NODIG • SIN VERVORMEN

ASTM C 920  
TT-S-001543A  
TT-S-00279C  
DIN 18540  
ISO 11680-F25 LM  
ISO 11680-G25 LM  
DIN 18545-2  
ASTM C 1240  
BS 5899



# Mapesil LM



## Impieghi

Sigillatura elastica di giunti di dilatazione, contrazione o raccordo, anche soggetti ad ampi movimenti, su facciate e pavimenti in marmo, granito e pietra senza pericolo di macchiatura.

Ideale per tutte le superfici delicate ed assorbenti quali:

- marmo
- legno
- pietra ricomposta<sup>1</sup>
- calcestruzzo granigliato
- pietra naturale
- laterizio

Idoneo anche per molti supporti edili compatti come:


- metalli
- superfici smaltate o verniciate
- vetro
- superfici in plastica<sup>1</sup>
- ceramiche

## Vantaggi

- ❑ Non macchia le superfici perché non contiene plastificanti volatili, come certificato secondo ASTM C1248
- ❑ Silicone puro privo di solventi o sostanze volatili
- ❑ Basso modulo elastico per garantire allungamento a rottura superiore al 600% e movimento di lavoro del 25%
- ❑ Risponde a numerose normative internazionali quali ISO 11600, ASTM, TT-S-, DIN, BS
- ❑ Non richiede primer sulla maggior parte dei materiali edili
- ❑ Disponibile in 6 colori coordinati con le "fughe colorate Mapei" e trasparente (999\*)
- ❑ Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- ❑ **Resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®**



<sup>1</sup> previa verifica preliminare



## È importante sapere che...

Le pietre naturali utilizzate in edilizia rendono più belle e pregevoli le facciate ed i pavimenti degli edifici.

L'uso di un sigillante non idoneo mette seriamente a rischio l'estetica e la funzionalità delle superfici in pietra, col pericolo di formazione di macchie e aloni lungo i bordi del giunto. **Mapesil LM** non macchia i supporti sui quali viene applicato perché contiene sostanze plastificanti ad elevata stabilità molecolare che non migrano nelle porosità del supporto. Perciò **Mapesil LM** garantisce un pregevole risultato estetico duraturo nel tempo.



Colori				
999*	100	110	112	113
114	120	130	132	

# la gamma completa dei sigillanti Mapei



SEDE

MAPEI SpA

Via Cafiero, 22 - 20158 Milano

Tel. +39-02-37673.1

Fax +39-02-37673.214

Internet: [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

E-mail: [mapei@mapei.it](mailto:mapei@mapei.it)