

Ultracoat Oil Wax

PRODUCTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PARQUET



Ultracoat Oil Wax



Acabado al aceite/cera, hidro y óleo repelente, de bajo olor, que protege y tonaliza delicadamente la superficie de madera proporcionándole una cálida coloración.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sistema para la protección superficial de pavimentos de parquet.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ultracoat Oil Wax es un aceite/cera para el tratamiento de pavimentos de madera, que gracias a sus características especiales, protege eficazmente el pavimento de las manchas, preservando así durante mucho tiempo el aspecto natural de la madera.

PRESENTACIÓN

El producto está disponible en bidones metálicos de 2,5 l.



iano superiore >

info point v

WC

Acabado hidrorrepelente **Ultracoat Oil Wax**
sobre parquet macizo de roble

Adhesivo **Ultrabond Eco S955 1K**

Enlucido autonivelante **Ultraplan**

Imprimador **Eco Prim T**

Recrecido cementoso

Las ventajas de **Ultracoat Oil Wax**

- Resistente a las manchas
- Resistente a los arañazos
- Fácil mantenimiento
- Duradero en el tiempo

Datos técnicos (valores característicos)

Datos identificativos del producto

Consistencia:	fluida
Aspecto:	aceite
Color:	neutro
Densidad (g/cm ³):	0,8
Temperatura de aplicación:	+10°C - +25°C
Aplicación:	rodillo, brocha, esponja o llana
Eliminación:	35-45 minutos





/ibermapei

C.P. MK MK 708050 (E) 3/15



● Documentación técnica

Desde el menú área técnica puede acceder a toda la documentación técnica, dividida por líneas de productos y tipo de documentación.

SEDE

Ibermapei, S.A.

C/ Valencia, 11 - Pol. Ind. Can Oller

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telf. +34.933435050

Fax +34.933024229

Internet: www.mapei.es

E-mail: ibermapei@ibermapei.es

