

Izjava o svojstvima: Br. CPR-IT1/0334

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **RESFOAM 1 KM**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

POLIURETANSKA SMOLA ZA INJEKTIRANJE BETONA - U(S1)W(8)(1)(5/30)

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Proizvod za popravak i zaštitu betona zapunjavanjem i bubrenjem unutar pukotina

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italija) www.mapei.it**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblže označene u članku 12. stavku 2.: **Nije primjenjivo**

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:

Sustav 2+

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Prijavljeno tijelo ICMQ S.p.A., broj 1305, provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje u skladu sa sustavom 2+, i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje pod brojem 1305-CPD-1074.

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena:

Nije primjenjivo

9. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Vodonepropusnost: Obradivost: – širina pukotine: – vlažnost pukotine: Korozivnost: Omjer širenja i širenje zbog zaprimanja vode Trajnost: Opasne tvari:	S1 od 0,8 mm suho smatra se nekorozivnim $\Delta V_{14dd} = 0,3\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$ Zadovoljava NPD	EN 1504-5:2004

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.


Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: **Paolo Murelli - Corporate Quality Management**

(ime i funkcija)



Milano, 01.07.2013.

(mjesto i datum izdavanja)



(potpis)

CE ZNAK u skladu s CPR 305/2011 i EN 1504-5:2004

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italija) www.mapei.it
<p style="text-align: center;">11 CPR-IT1/0334 EN 1504-5:2004 RESFOAM 1 KM</p> <p style="text-align: center;"><i>Proizvod za injektiranje betona, za popravak i zaštitu betonskih konstrukcija: U(S1)W(8)(1)(5/30)</i></p>	
Vodonepropusnost: Obradivost: širina pukotine: vlažnost pukotine: Korozivnost: Omjer širenja i širenje zbog zaprimanja vode Trajnost: Opasne tvari:	S1 od 0,8 mm suho smatra se nekorozivnim $\Delta V_{14dd} = 0,3\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$ Zadovoljava NPD