

Dichiarazione di prestazione: N. CPR-IT1/0334

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **RESFOAM 1 KM**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

PRODOTTO PER INIEZIONE FORMULATO CON LEGANTE POLIURETANICO U(S1)W(8)(1)(5/30)

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Prodotto per la riparazione e protezione delle strutture in calcestruzzo mediante riempimento espansivo di fessure

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (MI) www.mapei.it**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'ente notificato ICMQ S.p.A., N. 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 1305-CPD-1074.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Tenuta all'acqua: Lavorabilità: <ul style="list-style-type: none">- larghezza della fessura:- stato di umidità della fessura: Comportamento alla corrosione: Rapporto di espansione e sua evoluzione per condizionamento in acqua: Durabilità: Sostanze pericolose:	S1 da 0,8 mm asciutta da ritenersi privo di effetti corrosivi $\Delta V_{14gg} = 0,3 \%$; $\Delta W_{14gg} = 315 \%$ Passa NPD	EN 1504-5:2004

- 10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante, da: **Paolo Murelli - Corporate Quality Management**
(nome e funzione)

Milano, 01/07/2013
(luogo e data del rilascio)


.....
(firma)

Marcatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 1504-5:2004



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

11

CPR-IT1/0334

EN 1504-5:2004

RESFOAM 1 KM

*Prodotto per iniezione per la riparazione e protezione delle strutture in calcestruzzo:
U(S1)W(8)(1)(5/30)*

Tenuta all'acqua:	S1
Lavorabilità:	
- larghezza della fessura:	da 0,8 mm
- stato di umidità della fessura:	asciutta
Comportamento alla corrosione:	da ritenersi privo di effetti corrosivi
Rapporto di espansione e sua evoluzione per condizionamento in acqua	$\Delta V_{14gg} = 0,3\%$; $\Delta W_{14gg} = 315\%$
Durabilità:	Passa
Sostanze pericolose:	NPD