

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: CPR-IT1/0334

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **RESFOAM 1 KM**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **POLIURETĀNA SVEĶU BĀZES BETONA INJEKCIJU SASTĀVS – U(S1)W(8)(1)(5/30)**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **Produkts betona remontam un aizsardzībai aizpildot plaisas ar birstošu materiālu**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy**
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2+**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Izpildinstitūcija nr. 1305 ICMQ S.p.A. veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu, saskaņā ar sistēmu 2+ un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1305-CPD-1074.**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
<b>Ūdens caurlaidība:</b> <b>Izstrādājamība:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Plaisas platums:</li><li>- Plaisas mitruma līmenis:</li></ul> <b>Korozivitāte:</b> <b>Izplešanās un paaugstināšanās uzglabājot ūdeni:</b> <b>Ilgmūžība:</b> <b>Bīstamas sastāvdaļas:</b>	<b>S1</b>  <b>No 0,8 mm</b> <b>Sausa</b> <b>Nav novērojama korozija</b> $\Delta V_{14dd} = 0,3\%$ ; $\Delta W_{14dd} = 315\%$ <b>Tests iziets</b> <b>NPD</b>	<b>EN 1504-5:2004</b>

- Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.


Parakstīts ražotāja vārdā:

**Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība**

(vārds, uzvārds, amats)

**Milāna, 01/07/2013**

(izdošanas vieta un datums)



(paraksts)

**CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN1504-5:2004**

 <b>1305</b>	 <b>Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy</b> <b>www.mapei.it</b>
<p style="text-align: center;"><b>11</b> <b>CPR-IT1/0334</b> <b>EN 1504-5:2004</b> <b>RESFOAM 1KM</b></p> <p style="text-align: center;">Produkts betona injekcijām betona konstrukciju remontam un aizsardzībai: U(S1)W(8)(1)(5/30)</p>	
Ūdens caurlaidība: Izstrādājamība: <ul style="list-style-type: none"><li>- Plaisas platums:</li><li>- Plaisas mitruma līmenis:</li></ul> Korozivitāte: Izplešanās un paaugstināšanās uzglabājot ūdeni:	S1  No 0,8 mm Sausa Nav novērojama korozija  $\Delta V_{14dd} = 0,3\%$ ; $\Delta W_{14dd} = 315\%$  Tests izturēts NPD