

Declaratie de performanta: Nr. CPR-IT1/0334

1. Codul unic de identificare a tipului de produs: **RESFOAM 1 KM**
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element ce permite identificarea produsului pentru constructii conform Articolului 11(4) din CPR:

PRODUS DE INJECTARE A BETONULUI PE BAZA DE RASINA POLIURETANICA - U(S1)W(8)(1)(5/30)

3. Utilizarea preconizata sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate aplicabile, indicate de producator:

Produs pentru repararea si protejarea structurilor de beton prin umplerea fisurilor prin expandare


4. Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului in conformitate cu Articolul 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat cuprinde obligatiile specificate in Articolul 12(2): **Nu este cazul**
6. Sistemul sau sistemele de atribuire si verificare a mentinerii performantei produsului pentru constructii astfel cum este stabilit in Anexa V: **Sistem 2+**
7. In cazul declaratiei de performanta care priveste un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat: **Organismul notificat ICMQ S.p.A., No. 1305, a efectuat inspectia initiala a fabricii de productie si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica, conform sistemului 2+ si a emis certificatele de conformitate a controlului productiei in fabrica Nr. 1305-CPD-1074.**
8. In cazul in care declaratia de performanta priveste un produs pentru constructii pentru care a fost emis un acord Tehnic European: **Nu este cazul**

9. Performanta declarata

| Caracteristici esentiale | Performante | Specificatii tehnice armonizate |
|--|---|---------------------------------|
| Impermeabilitate la apa: Lucrabilitate: – Latimea fisurii: – Starea umiditatii fisurii Comportament coroziv: Rata de expansiune si evolutia in functie de acumularea de apa: Durabilitate: Substante periculoase: | S1 de la 0,8 mm uscat se considera ca nu are efect coroziv $\Delta V_{14dd} = 0,3\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$ Pass NPD | EN 1504-5:2004 |

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe proprie raspundere de producatorul identificat la punctul 4. Semnata pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(nume si functie)

Milano, 01/07/2013
(locul si data emiterii)


.....
(semnatura)

MARCAJUL CE in conformitate cu CPR 305/2011 si EN 1504-5:2004

| | |
|--|--|
|  1305 |  Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it |
| <p style="text-align: center;">11 CPR-IT1/0334 EN 1504-5:2004 RESFOAM 1 KM</p> <p style="text-align: center;">Produs de injectare a betonului pentru repararea si protejarea structurilor de beton U(S1)W(8)(1)(5/30)</p> | |
| <p>Impermeabilitate la apa: S1</p> <p>Lucrabilitate:</p> <ul style="list-style-type: none">– Latimea fisurii: de la 0,8 mm– Starea umiditatii fisurii uscat <p>Comportament coroziv: se considera ca nu are efect coroziv</p> <p>Rata de expansiune si evolutia in functie de acumularea de apa:</p> <p>Durabilitate: $\Delta V_{14dd} = 0,3\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$</p> <p>Substante periculoase: Pass NPD</p> | |