

Izjava o lastnostih: Št. CPR-IT1/0334

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **RESFOAM 1KM**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali katerikoli drugi element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode v skladu s členom 11(4) uredbe CPR:

POLIURETANSKA SMOLA ZA INJEKTIRANJE BETONA - U(S1)W(8)(1)(5/30)

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Izdelek za popravilo in zaščito betonskih konstrukcij - injektiranje razpok z učinkom nabrekanja

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italija) www.mapei.it
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge opredeljene v členu 12(2):
/
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 2+
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Priglašeni organ ICMQ S.p.A., Št. 1305, je opravil začetni pregled proizvodnega obrata in kontrolo proizvodnje ter stalnega nadzora, ocenjevanja in vrednotenja kontrole proizvodnje, v skladu s sistemom 2 +, in izdal potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje Št. 1305-CPD-1074.
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:
/
9. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Vodotesnost: Uporabnost: - širina razpoke: - vsebnost vlage v razpoki: Korozivno delovanje: Razmerje ekspanzije in ekspanzivnost v kontaktu z vodo: Obstojnost: Nevarne snovi:	S1 od 0,8 mm suha nima korozivnega učinka $\Delta V_{14dd} = 0,3\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$ opravi NPD	EN 1504-5:2004


10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.


Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Paolo Murelli – Corporate Quality Management
(ime in funkcija)

Milano, 01/07/2013
(kraj in datum izdaje)


(podpis)

CE OZNAKA v skladu s CPR 305/2011 in EN 1504-5:2004

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italija) www.mapei.it																
<p>11 CPR-IT1/0334 EN 1504-5:2004 RESFOAM 1 KM</p> <p>Izdelek za injektiranje, popravilo in zaščito betonskih konstrukcij U(S1)W(8)(1)(5/30)</p> <table><tr><td>Vodotesnost:</td><td>S1</td></tr><tr><td>Uporabnost:</td><td></td></tr><tr><td>- širina razpoke:</td><td>od 0,8 mm</td></tr><tr><td>- vsebnost vlage v razpoki:</td><td>suha</td></tr><tr><td>Korozivno delovanje:</td><td>nima korozivnega učinka</td></tr><tr><td>Razmerje ekspanzije in ekspanzivnost v kontaktu z vodo:</td><td>$\Delta V_{14dd} = 0,3\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$</td></tr><tr><td>Obstojnost:</td><td>opravi</td></tr><tr><td>Nevarne snovi:</td><td>NPD</td></tr></table>		Vodotesnost:	S1	Uporabnost:		- širina razpoke:	od 0,8 mm	- vsebnost vlage v razpoki:	suha	Korozivno delovanje:	nima korozivnega učinka	Razmerje ekspanzije in ekspanzivnost v kontaktu z vodo:	$\Delta V_{14dd} = 0,3\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$	Obstojnost:	opravi	Nevarne snovi:	NPD
Vodotesnost:	S1																
Uporabnost:																	
- širina razpoke:	od 0,8 mm																
- vsebnost vlage v razpoki:	suha																
Korozivno delovanje:	nima korozivnega učinka																
Razmerje ekspanzije in ekspanzivnost v kontaktu z vodo:	$\Delta V_{14dd} = 0,3\%$; $\Delta W_{14dd} = 315\%$																
Obstojnost:	opravi																
Nevarne snovi:	NPD																