ВСЁ **OK**, КОГДА В ДОМЕ **MAPEI**

АО «МАПЕИ»:
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., 7, корп. 4, этаж 3
Тел.: +7 (495) 258-5520

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Екатеринбург
+7 (922) 025-3867

Казань
+7 (917) 280-6005

Краснодар
+7 (918) 496-9144

Нижний Новгород
+7 (915) 956-5965

Новосибирск
+7 (913) 913-8377

Ростов-на-Дону
+7 (918) 331-0416

Санкт-Петербург
+7 (911) 143-6607

Самара
+7 (917) 142-2888

Тольятти
+7 (917) 128-9588

Тюмень
+7 (982) 934-0037

Уфа
+7 (917) 798-7600

Челябинск
+7 (912) 317-6000

Минск (Беларусь)
+37 (529) 713-6168

Алматы (Казахстан)
+7 (778) 039-9735

ЗАВОДЫ MAPEI В РОССИИ:

Московская обл., г. Ступино
ул. Академика Белова, вл. 5, +7(495) 725-6015

Свердловская обл., г. Арамиль
ул. Шпагатная, 1Б, +7 (343) 344-0327

Ленинградская обл., пос. Кикерино
ул. Известковая, 5, +7 (81373) 22-875

mapei.ru

MAPEI®

Будьте в курсе последних новинок и трендов,
подписывайтесь на наши официальные
группы в социальных сетях!

Mapelastic® AquaDefense

лучшая ***защита от воды***

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

MAPEI®

Mapelastic® AquaDefense

лучшая ***защита от воды***

Однокомпонентная, готовая к применению, быстросохнущая эластичная гидроизоляционная мембрана, применяемая перед укладкой керамической плитки, мозаики или натурального камня внутри и снаружи помещений

ГДЕ И КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ

- Гидроизоляция балконов, террас, ванных комнат, душевых и влажных помещений перед укладкой плитки.
- Наносится валиком, шпателем или кистью.
- Может использоваться повторно при хранении материала в оригинальной упаковке.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

- Расход: 1 кг/м^2 за два слоя
- Упаковка: 3,5, 7,5 и 15 кг
- Хранение: 24 месяца в оригинальной упаковке
- Европейская сертификация CE в соответствие с EN 14891

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Трещиностойкость при +23°C (EN 14891-A.8.2)	**3,2 мм**
Трещиностойкость при -5°C (EN 14891-A.8.3)	**1,6 мм**
Адгезия в соответствие с EN 14891-A 6.2	**> 1,7 Н/мм^2**
Толщина пленки при высыхании (при расходе 1 кг/м^2)	**> 0,5 мм**

CE EN 14891

DMO1 EN 14891 MAPEI

Fast Track Ready

* С подробной информацией о материалах и решениях MAPEI вы можете ознакомиться в технических картах, размещенных на сайте mapei.ru.
Перед применением рекомендуется консультация с технической поддержкой АО «МАПЕИ».

Первый слой на новые основания

или

Первый слой на существующую плитку



Второй слой наносится **через 1 час**

Укладка плитки допускается уже **через 4 часа**

Временные показатели применимы к температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50% при нанесении материала на выдержанное основание с остаточной влажностью менее 3%.

Почему стоит выбрать

Mapelastic AquaDefense

- **Однокомпонентная, готовая к применению**
- **Быстросохнущая**
- **Не требует армирования**
- **Готовность к укладке плитки через 4 часа**
- **Душевая комната готова к эксплуатации уже через 1 день**
- **Европейская сертификация CE в соответствие с EN 14891**

Mapelastic® AquaDefense

лучшая **защита от воды**

Однокомпонентная, готовая к применению, быстросохнущая эластичная гидроизоляционная мембрана, применяемая перед укладкой керамической плитки, мозаики или натурального камня внутри и снаружи помещений

ГДЕ И КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ

- Гидроизоляция балконов, террас, ванных комнат, душевых и влажных помещений перед укладкой плитки.
- Наносится валиком, шпателем или кистью.
- Может использоваться повторно при хранении материала в оригинальной упаковке.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

- Расход: 1 кг/м^2 за два слоя
- Упаковка: 3,5, 7,5 и 15 кг
- Хранение: 24 месяца в оригинальной упаковке
- Европейская сертификация CE в соответствие с EN 14891

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Трещиностойкость при +23°C (EN 14891-A.8.2)	**3,2 мм**
Трещиностойкость при -5°C (EN 14891-A.8.3)	**1,6 мм**
Адгезия в соответствие с EN 14891-A 6.2	**> 1,7 Н/мм^2**
Толщина пленки при высыхании (при расходе 1 кг/м^2)	**> 0,5 мм**

Первый слой на новые основания

или

Первый слой на существующую плитку



Второй слой наносится **через 1 час**

Укладка плитки допускается уже **через 4 часа**

Почему стоит выбрать

Mapelastic AquaDefense

- **Однокомпонентная, готовая к применению**
- **Быстросохнущая**
- **Не требует армирования**
- **Готовность к укладке плитки через 4 часа**
- **Душевая комната готова к эксплуатации уже через 1 день**
- **Европейская сертификация CE в соответствие с EN 14891**

Временные показатели применимы к температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50% при нанесении материала на выдержанное основание с остаточной влажностью менее 3%.