

Application examples:

应用实例 / Contoh aplikasi

Application on concrete or screed

使用于混凝土或砂浆表面 / Aplikasi atas permukaan konkrit atau mortar



Substrate preparation
准备施用的表面
Penyediaan substrat



1st layer primer application
第一层涂漆
Aplikasi lapisan pertama primer



Completed with two top coats
两层涂漆即完成
Selesai dengan dua lapisan di atas

Application on existing ceramic tiles

使用于原有的瓷砖表面 / Aplikasi atas jubin seramik yang sedia ada



Existing cleaned tile surface
原有干净的瓷砖表面
Permukaan jubin lama yang sudah di bersihkan



1st layer primer application
第一层涂漆
Aplikasi lapisan pertama primer



Completed with two top coats
两层涂漆即完成
Selesai dengan dua lapisan di atas

Aquaflex Roof 77

**READY-TO-USE, ELASTIC MEMBRANE
FOR WATERPROOFING**



Couldn't be
easier!

无比的轻松!
Begitu mudahnya!



Mapei Far East Pte Ltd

28 Tuas West Road, Singapore 638383
T: +65 6862 3488 E: mapei@mapei.com.sg
Learn more on www.mapei.com.sg



Aquaflex Roof 77

Ready-to-use, flexible, liquid-applied membrane for seamless waterproofing of exposed surfaces

Where to use

- Cementitious roof decks, terraces and balconies
- Car porch roofs
- Tiled floors
- Metal sheet roofs
- Cupolas and curved roofs
- Cement and clay roof tiles

Advantages

- Weather and UV-resistant
- Provides seamless waterproofing
- Easy application with roller or brush, even on irregular surfaces
- Flexible and elastic
- Suitable for light foot traffic
- Good adhesion on prepared substrates


Consumption

- Priming, 0.3 kg/m² (diluted 1:1 with clean water)
- Top coats, 0.5 kg/m² – 0.6 kg/m² per coat (undiluted)

Tools

Long-haired roller, brush or airless spray

Colour



Packaging

18 kg pail & 4 kg pail

Storage

12 months in original, unopened packaging

Aquaflex Roof 77

即用型柔性液膜，施涂后的表面形成一层无缝的防水膜饰面

适用范围

- 水泥基屋顶板，阳台和露台
- 停车房屋顶
- 瓷砖地面
- 金属板屋顶
- 圆形和弯曲的屋顶
- 水泥与瓷屋瓦

产品优势

- 抵御恶劣天气和抗紫外线
- 形成一层无缝防水液膜
- 可用滚筒或刷子施工，即使不规则基面上亦能方便施工
- 具有柔性和弹性
- 可供轻步荷载
- 与处理过的基面有良好的附着力

用量

- 底涂: 0.3 kg/m² (与1:1清水稀释)
- 面涂: 每涂层0.5kg/m² – 0.6kg/m² (无需稀释)

工具

辊涂、刷涂或无气喷涂

颜色



包装

18 kg 桶 和 4 kg 桶

存储

原包装未开封有效期为12个月

Aquaflex Roof 77

Sedia untuk digunakan, membran berasaskan cecair untuk kalis air yang rata pada permukaan yang terdedah

Di mana untuk digunakan

- Dek bumbung bersimen, teres dan balkoni
- Bumbung tempat letak kereta
- Lantai berjubin
- Bumbung lembaran logam
- Cupolas dan bumbung melengkung
- Jubin bumbung simen dan tanah liat

Kelebihan

- Tahan cuaca dan UV
- Menghasilkan kalis air yang rata
- Aplikasi yang mudah dengan penguling atau berus, walaupun pada permukaan yang tidak rata
- Fleksibel dan elastik
- Sesuai untuk laluan trafik yang ringan
- Lekatan yang baik pada substrat yang telah disediakan

Penggunaan

- Priming, 0.3 kg/m² (dicairkan 1:1 dengan air bersih)
- Lapisan atas, 0.5 kg/m² – 0.6 kg/m² per lapisan (tidak dicairkan)

Peralatan

Pengulir berbulu panjang, berus atau semburan tidak berudara

Warna



Bungkusan

18 kg baldi dan 4 kg baldi

Penyimpanan

12 bulan dalam keadaan asal, bungkusan belum dibuka