

Silwood



Aplikácia

Akrylový tmel vo vodnej disperzii pre výplň obvodových škár drevených a laminátových podláh a škár medzi podlahami rôzneho pôvodu.

- **Dostupný v širokej farebnej škále**
Silwood je dostupný v širokej škále farieb, ktoré reálne napodobňujú všetky najčastejšie používané odtiene dreva.
- **Jednoduché použitie**
Silwood je vďaka svojej vysokej deformovateľnosti jednoducho aplikovateľný a schopný vyplniť akékoľvek škáry s veľmi nízkymi emisiami organických prchavých látok.
- **Nízky vplyv na životné prostredie^(*)**
- **Výborná spracovateľnosť**
Po vyschnutí je Silwood brúsiteľný a pretierateľný lakom bez zmeny odtieňa.
- **Dlhodobé tesnenie**
Silwood je charakteristický výbornou flexibilitou, prídržnosťou k podkladu a schopnosťou výborného vyplnenia škár.



^(*)Certifikovaný GEV Inštitútom ako EC1, extrémne nízka úroveň emisie organických prchavých látok.



LEPIACE A TESNIACE TMELY • PRODUKTY STAVEBNEJ CHÉMIE

www.mapei.com

Silwood

Farebné odtiene

P1 Rovere

P2 Iroko - Teak

P3 Doussié

P4 Wengè

P5 Orech

P6 Buk

P7 Javor - Breza

P8 Čerešňa

Technické údaje

• Konzistencia:	krémová pasta
• Horľavina:	nie
• Rozmedzie teplôt pri aplikácii:	od +5°C do +35°C
• Otvorená doba:	10-20 minút
• Brúsiteľnosť:	po 24 hodinách. Po obrúsení môže byť produkt lakovaný
• Skladovateľnosť:	12 mesiacov
• Použitie:	vytláčaním z tuby
• Spotreba:	podľa objemu vyplňaných škár, počítať s hustotou produktu 1,75 g/cm³
• Balenie:	310 ml tuba



Jednoduché použitie



Výborná spracovateľnosť



Vynikajúce a dlhodobé spojenie