

Mapelastic® **AquaDefense**

**Hitra in enostavna
zaščita pred vodo!**



Mapelastic® AquaDefense

Za uporabo pripravljena enokomponentna, visoko prilagodljiva tekoča membrana z zelo hitrim sušenjem za tesnjenje notranjih in zunanjih prostorov pred polaganjem keramičnih ploščic, mozaikov in izdelkov iz kamna

Pripravljeno za uporabo



Nanos 1. sloja na estrih

ali



Nanos 1. sloja na
obstoječe keramične ploščice

Kje in kako se uporablja

Hidroizolacija balkonov, teras, kopalnic, tuš kabin in vlažnih prostorov pred polaganjem keramičnih ploščic, mozaikov in izdelkov iz kamna.
Nanašanje z valjčkom, čopičem ali z lopatico.

Preostanek se lahko ponovno uporabi, če ga shranimo v originalnem pakiranju (embalaži).

Mapelastic AquaDefense se uporablja z namenskimi elementi Mapelastic Sistema: Mapeband trak, Mapeband elementi (90°, 270°, T, CROSS), Mapeband Easy, Mapeband TPE (T, CROSS), Drain Vertical, Drain Lateral in Drain Front.

- **Enokomponentna, pripravljena za uporabo**

- Hitro osuši
- Uporaba možna brez armirne mrežice
- Že po 3 urah* odporna na dež

- **Z uporabo ustreznih lepil je oblaganje s keramičnimi ploščicami možno že po 4 urah***

- Prostori obdelani s tem izdelkom so ponovno v uporabi že po 1 dnevu

* pri +23 °C in 50 % relativni zračni vlagi



Nanos drugega sloja že po 1 uri



Nadgradnja z oblogo iz kamna že po 4 urah

Lastnosti izdelka

Poraba: 1 kg/m² za dva nanosa
(1.3 kg/m² za mm debeline nanosa)

Pakiranje: 15 kg, 7,5 kg in 3,5 kg vedro

Skladiščenje v originalnem pakiranju:
24 mesecev



Premoščanje razpok

+23 °C (EN 14891-A.8.2)

3,2 mm

-5 °C (EN 14891-A.8.3)

1,6 mm

ZA UPORABO PRIPRAVLJENA
HITRO SUSEČA
ENOKOMPONENTNA
HIDROIZOLACIJA

MAPEI d.o.o.

Brezje pri Grosupljem 1c
Tel. +386 (0)1 786 50 51
Fax + 386 (0)1 786 50 55
Internet: www.mapei.si
E-mail: mapei@mapei.si

