

Sistemi za polaganje vinilne talne obloge (LVT) v mokrih prostorih

IZDELKI ZA STENSKE IN TALNE OBLOGE



Sistemi za polaganje vinilne talne obloge (LVT) v mokrih prostorih

Želite imeti talno oblogo iz LVT plošč tudi v mokrih prostorih?

Tudi to je končno mogoče. Zahvaljujoč liniji izdelkov Mapei for 4 LVT.

Dolgoletne izkušnje Mapeia na področju polaganja talnih oblog in izvedbi hidroizolacije so omogočile razvoj treh **popolnih sistemov za tesnjenje in vgradnjo oblage iz LVT plošč** v tuše, kopalnice in vlažne prostore.



VISOKA
ZMOGLJIVOST
S STILOM

Ekskluzivno pri Mapei -
celotni sistemi
za vgradnjo oblog iz LVT
plošč na tla in stene.
Tudi za mokre prostore.

HIDROIZOLACIJSKI sistem

TUŠ SISTEM 4 LVT¹

TESNILNA MEMBRANA V ROLI IN IZDELKI ZA PREBOJE IN VOGALE



Izdelki 4 LVT



TUŠ SISTEM 4 LVT²

TEKOČA TESNILNA MEMBRANA IN TESNILNI TRAKOVI




TUŠ SISTEM 4 LVT³

CEMENTNA HIDROIZOLACIJSKA MALTA



TUŠ SISTEM 4 LVT¹



Nanos lepila Mapeguard WP Adhesive z valjčkom.



Vgradnja tesnilne membrane Mapeguard WP 200.



Vgradnja LVT oblog na stene z lepilom Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall.



Fugiranje s Kerapoxy 4 LVT.



Nanos protidrsnega premaza Mapecoat 4 LVT.

TUŠ SISTEM 4 LVT²



Pravilna izvedba hidroizolacije notranjega vogala z Mapeband Easy.



Nanos prvega sloja tesnilne membrane Mapelastic Aquadefense.



Vgradnja LVT oblog na stene z lepilom Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall.



Fugiranje s Kerapoxy 4 LVT.



Nanos protidrsnega premaza Mapecoat 4 LVT.

TUŠ SISTEM 4 LVT³



Vgradnja Mapeband trakov.



Nanos prvega sloja hidroizolacije Mapelastic Turbo z valjčkom.



Montaža LVT na stene z lepilom Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall.



Fugiranje s Kerapoxy 4 LVT.



Nanos protidrsnega premaza Mapecoat 4 LVT.

TUŠ SISTEM 4 LVT¹



Uporabljeni izdelki:



- 1** Izravnalna masa
Planex HR Maxi
- 2** Lepilo
Mapeguard WP Adhesive
- 3** Tesnilna membrana
Mapeguard WP 200
- 4** Tesnilni trak
Mapeguard ST
- 5** Tesnilna manšeta
Mapeguard IC
- 6** Lepilo
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall
- 7** LVT
- 8** Fugirna masa
Kerapoxy 4 LVT
- 9** Protidrsni premaz
Mapecoat 4 LVT
- 10** Silikon
Mapesil AC

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall



Enokomponentno, polimer sililatno lepilo za vgradnjo LVT oblog na stene.

LASTNOSTI IZDELKA

- Enokomponentni izdelek.
- Primeren za vse vpojne in nevpojne podlage.
- Idealan za lepljenje stenskih in talnih oblog v vlažnih prostorih.
- Zelo enostaven za uporabo.
- Odlična odpornost proti tlačnim in strižnim obremenitvam.
- Odlična dimenzijska stabilnost.
- Brez vertikalnega zdrsa.
- Hitro nanašanje.
- Enostavno čiščenje.
- Delno odprte embalaže lepila lahko uporabite za kasnejšo izvedbo.
- Majhna poraba.
- Brez topil.
- Certifikat EMICODE EC1 R PLUS (zelo nizka emisija).
- Certifikat Blaue Engel RAL UZ113.
- Neškodljiv za izvajalce in končne uporabnike.

TUŠ SISTEM 4 LVT²



Uporabljeni izdelki:



- 1** Estrih
Topcem Pronto
- 2** Temeljni premaz
Eco Prim T
- 3** Izravnalna masa
Planex HR
- 4** Tesnilna membrana
Mapelastic Aquadefense
- 5** Tesnilni trak
Mapeband Easy
- 6** Mavčno kartonska podlaga
- 7** Lepilo
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall
- 8** LVT
- 9** Fugirna masa
Kerapoxy 4 LVT
- 10** Protidrsni premaz
Mapecoat 4 LVT
- 11** Silikon
Mapesil AC

Mapecoat 4 LVT



Dvokomponentni, protidrsni poliuretanski premaz za oblage iz LVT plošč.

LASTNOSTI IZDELKA

- Visoka odpornost na obrabo in praske.
- Odporen proti ultravijoličnim žarkom; ne porumeni.
- Odporen proti zdrsu R11 v skladu s standardi DIN 51130 in AS 4586.
- Odpornost proti zdrsu na boso nogu, razred B v skladu s standardi DIN 51097 in AS 4586.
- Odpornost zdrsa po Pendulum testu: 90 (suga površina) in 55 (mokra površina) razred P5 po AS 4586.
- Ščiti talno oblogo LVT pred ultravijoličnimi žarki.
- Ščiti spoje na talnih in stenskih oblogah, kjer se pogosto uporablja voda.
- Odporen proti nekaterim agresivnim kemikalijam.
- Brez vonja.
- Enostavna uporaba.
- Brez topil.
- EMICODE EC1 R (zelo nizka emisija).
- Neškodljiv za izvajalce in končne uporabnike.

TUŠ SISTEM 4 LVT³



Uporabljeni izdelki:



- 1 Obstoeča keramika
- 2 Temeljni premaz
Eco Prim T
- 3 Izravnalna masa
Planex HR Maxi
- 4 Cementna hidroizolacijska malta
Mapelastic Turbo
- 5 Lepilo
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall
- 6 LVT
- 7 Fugirna masa
Kerapoxy 4 LVT
- 8 Protidrsni premaz
Mapecoat 4 LVT
- 9 Silikon
Mapesil AC

Kerapoxy 4 LVT



Dvokomponentna epoksidna fugirna masa za fugiranje oblog iz LVT plošč.

LASTNOSTI IZDELKA

- Visoka stopnja higiene in nizek oprijem umazanje.
- BioBlock® tehnologija, zmanjšuje nastajanje plesni.
- Enostavna uporaba in čiščenje s površine LVT.
- Gladka in vodotesna površina.
- Brez topil.
- Neškodljiv za izvajalce in končne uporabnike.

KERAPOXY 4 LVT je na voljo v šestih barvah.

112 SIVA	130 JASMIN
114 ANTRACITNO SIVA	134 SIVO RJAVA
120 ČRNA	146 TEMNO RJAVA

Prikazane barve so informativne, zato je možnost odstopanja od dejanskih barv.



BREZPLAČNA ŠTEVILKA
((• 080 29 20

Mapei, d.o.o., Novo mesto
Distribucijski center Grosuplje
Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje
Tel.: + 386 (0)1 786-50-50
Fax: + 386 (0)1 786-50-55
e-mail: tehnika@mapei.si
www.mapei.si

