

FOGNING AV NATURSTEN

PRODUKTER SOM INGÅR

- Elementfog Tix
- Mapestone-system
- Skiferfug

För ytterligare information, se tekniskt datablad för produkterna.

TILLVERKARE

Mapei AB
info@mapei.se
www.mapei.se

AVFALLSHANTERING

Ohärdad produkt klassas som farligt avfall. Härdad eller intorkad produkt hanteras som byggavfall. Kontakta den lokala miljöstationen.

HANTERING/MILJÖINFORMATION

Se aktuellt säkerhetsdatablad.

UNDERHÅLL

Ytan rengörs vid behov. Impregneringar bryts efter hand ned och måste förnyas. Skador som uppstår bör åtgärdas omedelbart.

RENGÖRING

Golvet kan rengöras för hand eller med maskin beroende på den aktuella konstruktionen. Som rengöringsmedel används svagt alkaliska rengöringsmedel, men medlets lämplighet för det aktuella golvet bör först utvärderas genom testning på förhand. Högtrycksspölning måste utföras på ett skonsamt sätt.

SKYDD AV FOGAR OCH YTOR

För att skydda fogarna och minska vattenomträngningen kan ytan göras vattenavvisande med **Planiseal WR 100**. Behandlingen är i det närmaste färglös och skyddar mot nedbrytning förbättrar frostbeständigheten och är diffusionsöppen. Appliceras enligt anvisningarna i det tekniska databladet. Skydda alltid glas och andra detaljer mot spill.

BÄTTRING AV SKADOR

Innan en skada bättras måste orsaken fastställas. Generellt ska skador bättras med samma material som ursprungligen använts. Kontakta alltid den utförande entreprenören.

PRODUKTER OCH KULÖRER

Konstruktion: _____

Golvarea: _____

Förbehandling: _____

Grundbehandling: _____

Slutbehandling(ar): _____

Tjocklek/åtgång: _____

Kulörkod(er): _____

PROJEKT OCH UTFÖRANDE ENTREPRENÖR

Projekt: _____

Projektadress: _____

Företag: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Telefon: _____

E-post: _____

Datum: _____