

BELÄGGNINGAR UTOMHUS

PRODUKTER SOM INGÅR

Aktuelle system:

- Mapefloor PU SD
- Mapefloor PU Grip

För ytterligare information, se tekniskt datablad för produkterna.

TILLVERKARE

Mapei AB
 info@mapei.se
www.mapei.se

AVFALLSHANTERING

Ohärdad produkt klassas som farligt avfall. Härdad eller intorkad produkt hanteras som byggavfall. Kontakta den lokala miljöstationen.

HANTERING/MILJÖINFORMATION

Se aktuellt säkerhetsdatablad.

UNDERHÅLL

Ytan rengörs vid behov. På alla beströdda beläggningar kan en del ballast lossna under den första tiden efter montering. Ballasten kan även avlägsnas snabbare om ytan tvättas med en terrasstvätt ca. 4-8 veckor efter montering. Färgförändringar i ballastmaterialet kan förekomma, eftersom det baseras på naturliga mineraler. Det kan även uppstå färgförändringar i bindemedlet – på grund av exponering för vätskor och solljus. Båda dessa förhållanden är normala. Skador som uppstår bör åtgärdas omedelbart.

RENGÖRING

Rengörs normalt med högtryckstvätt med reducerat tryck. Som rengöringsmedel används **Mapefloor Cleaner ED** (1–3 % i vatten). Andra alkaliska rengöringsmedel kan också användas, men medlets lämplighet för det aktuella golvet bör först utvärderas genom testning på förhand. Det samma gäller för rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel.

Rengöringsmedel får inte torka in på ytan, utan ska sköljas bort med rent vatten.

SNÖRÖJNING

Vid snöröjning bör helst kvastar användas. Om redskap med stålskär används måste arbetet ske varsamt så att beläggningen inte skadas.

BÄTTRING AV SKADOR

Generellt ska skador bättras med samma material som ursprungligen använts. Kontakta alltid den utförande entreprenören.

PRODUKTER OCH KULÖRER

Konstruktion: _____

Golvarea: _____

Förbehandling: _____

Grundbehandling: _____

Slutbehandling(ar): _____

Tjocklek/åtgång: _____

Kulörkod(er): _____

PROJEKT OCH UTFÖRANDE ENTREPRENÖR

Projekt: _____

Projektadress: _____

Företag: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Telefon: _____

E-post: _____

Datum: _____