



## PRODUKTGUIDE

# Golv och vägg

GOLVAVJÄMNING	LAGER-VARA	LÄGGNINGS-SKIKT MM	BELÄGGNING KLINKER	MATT-BELÄGGNING/TÄTSKIKT	ÅTGÅNG PER/MM/M <sup>2</sup>	YTDRAG-HÅLLFASTHET (MPa)	BETONG	GOLVGIPS-SKIVA	STEN/KERAMIK	GOLVSPÅN	BRÄDGOLV	VÄRME-GOLV	LÄMPLIG UTMOMHUS
UNIPLAN DR		3-50	12 tim	1-3 dygn	1,75 kg	1,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
UNIPLAN ECO		5-50	12 tim	1-5 dygn	1,7 kg	1,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
UNIPLAN ECO LC		10-80	48 tim	6-7 dygn	1,8 kg	1,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
UNIPLAN ECO TDR		5-50	4 tim	4 tim	1,7 kg	2,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
UNIPLAN FR		5-10	24 tim	5-7 dygn	1,7 kg	3,0	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
UNIPLAN PRO-BASE		5-40	48 tim	7 dygn per cm	1,8 kg	1,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
CONPLAN ECO		3-25	12 tim	2-5 dygn	1,7 kg	1,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
CONPLAN ECO VR		5-40	5 tim	24 tim	1,7 kg	2,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
CONPLAN ECO F		0-10	6-8 tim	24-48 tim	1,6 kg	2,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
CONPLAN ECO R		3-20	5 tim	12-18 tim	1,7 kg	2,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

HANDSPACKEL/VÄGGSPACKEL	LAGER-VARA	LÄGGNINGS-SKIKT MM	BELÄGGNING KLINKER	MATT-BELÄGGNING/TÄTSKIKT	ÅTGÅNG PER/MM/M <sup>2</sup>	BETONG	GOLVGIPS-SKIVA	STEN/KERAMIK	GOLVSPÅN	BRÄDGOLV	VÄRME-GOLV	LÄMPLIG UTMOMHUS
PLAN R35 PLUS		0-50	3-4 tim	3-4 tim	1,5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
NIVORAPID		1-20	4-6 tim	4-6 tim	1,6 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
NIVOPLAN		2-20	4 tim	1-2 dygn	1,4 kg	✓	✗	✓ (vägg)	✗	✗	✗	✓
NIVOPLAN 350		3-50	12 tim	1-3 dygn	1,3 kg	✓	✗	✓ (vägg)	✗	✗	✗	✗

GOLVBRUK/BRUK	LAGER-VARA	LÄGGNINGS-SKIKT MM	BELÄGGNING KLINKER	MATT-BELÄGGNING/TÄTSKIKT	ÅTGÅNG PER/MM/M <sup>2</sup>	BETONG	GOLVGIPS-SKIVA	STEN/KERAMIK	GOLVSPÅN	BRÄDGOLV	VÄRME-GOLV	LÄMPLIG UTMOMHUS
MAPECEM PRONTO		20-100	3-4 tim	24 tim	2,0 kg	✓	✓ (min 35 mm)	✓	✓ (min 35 mm)	✓ (min 35 mm)	✓	✓
PLAN R180		10-80	6 tim	48 tim	1,9 kg	✓	✓ (min 50 mm)	✓	✓ (min 50 mm)	✓ (min 50 mm)	✓	✓
CONFIX		10-50	5 dygn	5 dygn	2,3 kg	✓	✓ (min 30 mm)	✓	✓ (min 30 mm)	✓ (min 30 mm)	✓	✓

PRIMER	LAGER-VARA	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG PER M <sup>2</sup>	MATT-BELÄGGNING/TÄTSKIKT	PLÅT/ALUMINIUM	BETONG	GOLVGIPS-SKIVA	STEN/KERAMIK	GOLVSPÅN	BRÄDGOLV	LÄMPLIG UTMOMHUS
PRIMER ECO		1,5, 25 och 1000 kg	0,1-0,15 kg	när den är torr	✗	✓ 1:3*	✓ 1:5*	✗	✓ outspädd	✓ outspädd	✗
PRIMER G		1, 5, 10 och 25 kg	0,08-0,15 kg	2-3 tim	✗	✓ 1:1*	✓ outspädd	✗	✓ outspädd	✓ outspädd	✗
ECO PRIM GRIP PLUS		5 kg och 10 kg	0,2-0,3 kg	30 min	✓*	✓	✓	✓*	✗	✗	✓*
ECO PRIM PU 1K***		10 kg	0,2-0,4 kg	24-72 tim	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓
MAPEPRIMER M*** (PÅ FUKTIGT UNDERLAG)		4 och 8 kg	0,3-0,4 kg	8 tim	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓*
MAPEPOXY L		1,25 - 4,5 och 9kg	0,5-1,5 kg	används som lim**	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓

\* rekommenderas

\*\* används som lim mellan olika pågjutningar

\*\*\* ska sandströs om kommande ytbeläggning skall häfta mot underlaget

Läs mer om våra produkter här: [mapei.se](http://mapei.se)

