



BRO OCH ANLÄGGNING

Produktguide



VIDHÄFTNINGSFÖRBÄTTRARE/KORROSIONSSKYDD



MAPEFER 1K ZERO

Enkomponents, korrosionshindrande, cementbaserat bruk för skydd av armeringsjärn. Förbättrar vidhäftning mellan betong och reparationsbruk.



MAPEPOXY L

Tvåkomponents, snabbhärdande epoxilim för limning av färsk betong till gammal betong, gammal betong till gammal betong, samt stål till betong. Kan också användas som mycket slitstark och beständig beläggning på stål och betong. Endast för professionell användning.



REDISIT

Redisit används som korrosionsskyddande beläggning på armeringsstål, samt som vidhäftningsskikt mellan gammal och ny betong.

HANDAPPLICERINGSBRUK



REDIREP 25 RSF/ REDIREP 45 RSF

Snabbhärdande, fiberförstärkt, krympkompenserat specialbruk för reparation av betong.



MAPEGROUT T60

Fiberförstärkt, sulfatresistent, tixotrop bruk för reparation av betong.



MAPECURE AF

Membranhärdare, AF med tillsatt frostskydd.

SPRUTBETONG



CONFIX PP-FIBER

Högpresterande slitskiktetsbetong som även kan våtsprutas. Klass: R3.



DS / DS SR / DS RSF

Sprutbetong för torrspjutning. DS = bindemedel Norcem DS SR = anläggningscement. Klass: R4.



MAPEGROUT EASY FLOW

Enkomponent, cementbaserat bruk, särskilt lämpligt för betongreparationer och applicering med sprututrustning.

FORMSÄTTNING OCH GJUTNING



MAPEFILL N-LH

Expanderande, cementbaserat, sulfatresistent undergjutningsbruk med god flytförmåga och mycket hög tryckhållfasthet i tjocklek < 150 mm.



CONFIX/CONFIX SR

Cementbaserad reparationsbetong med minimal krympning för konstruktionsgjutningar och reparationsarbeten. Lämplig till monolitiska pågjutningar med MAPEPOXY L. Klass: R3 / R4 (Confix SR).



NONSET 120/SR/FF NONSET 400/SR/FF

Expanderande undergjutningsbruk (120 = Dmax 1 mm, tjocklekar 5 till 30 mm, 400 = Dmax 4 mm, från 10-200mm, FF = fryspunktssänkt ner till -10 °C, SR = anläggningscement) Klass R4.

INJEKTERING/TÄTNING



RESFOAM 1KM + RESFOAM 1K-M AKS

Enkomponents, polyuretanbaserad, vattentätande injektering. Resfoam 1K-M AKS är en acceleratör med max inblandning på 10%.



PURGEL

Enkomponents, polyuretan, flexibel, vattentätande injektering. Kan accelereras med RESFOAM 1K-M AKS, max 4%.



MAPEPOXY BI / BI-R / BI-IMP / BI 1,8

Konstruktiv sprickinjektering, återställer bärförmågan och tätar sprickor i betong. BI = normal sprickinjektering, BI 1,8 = för större sprickor och hålrum, BI-IMP = för enkel injektering av sprickor i golv utan injekteringsutrustning. BI-R = försegling av sprickor i betong.

INJEKTERING/TÄTNING



LAMPOSILEX

Snabbhärdande expanderande hydrauliskt bruk för tätning av vattenläckage i betongkonstruktioner, tätning av formar vid undervattensgjutning m.m.



IDROSTOP

Svällband för ingjutning i gjutskarvar. Expanderar vid kontakt med vatten.

IDROSTOP MASTIC

Vidhäftningslim för montering av IDROSTOP svällband.



ULTRA Injekterings slang

Slangen läggs in i gjutskarvar som riskerar att spricka vid krympning. Slangen möjliggör tätande injektering efter att betongen krympt färdigt.

YTSKYDD



PLANISEAL WR 100

Hydrofoberande, lågviskös silanimpregnering.

Verktyg: Pensel, roller eller spruta.



PLANISEAL WR 90 GEL

Hydrofoberande gelimpregnering baserat på silan.

Verktyg: Airless spruta.



PLANISEAL WR 85 GEL

Hydrofoberande gelimpregnering i "krämkonsistens" baserat på silan.

Verktyg: Roller eller Airless spruta

YTSKYDD



CEM ELASTIC

Klorid- och karbonatiseringskyddande slamma för brokonstruktioner. Tvåkomponent.

Grundning: PRIMER E-10



ELASTOCOLOR PAINT

Spricköverbyggande och karbonatiseringskyddande målning för betong. Levereras i önskad kulör. UV-beständig och tålig mot tvättning.

Grundning: MALECH



WALLGARD GRAFFITI BARRIER

Klotterskydd på polymervaxemulsion, "offerskydd".

Applisering: pensel, roller eller spruta.

PASSIVT, KATODISKT SKYDD



MAPESHIELD I / MAPESHIELD E25

Passivt, katodiskt skydd för intern eller extern applikation.

UNDERVATTENSBRUK



50 UV-T

Specialbruk för reparations-, injekterings- och monteringsarbeten under vatten. Innehåller AUV-ämne för att hindra utvaskning av cement.



600 UV-T

Specialbruk för reparations-, injekterings- och monteringsarbeten under vatten. Innehåller AUV-ämne för att hindra utvaskning av cement.

EXPANDERBETONG



NONSET 50

Expanderande cementbaserat injekteringsbruk för förankring och ingjutning av bultar, tunna undergjutningar osv.



ZINKBOLT

Bultsättningsbruk för varmgalvaniserat stål.



MONTOCRYL

Bultsättning vid temperaturer ner till -15°C. Tvåkomponent. MMA-bas.

PUTS OCH PORSPACKEL



PLANITOP FINE FINISH

Avjämningsbruk och porfyllning. Ultrafint strukturerat, Fast-Track, avjämningsbruk för betong. Rekommenderas för utsatta ytor.



MONOFINISH HD

Slitstark, sulfatbeständig cementbaserad beläggning för skydd och återställning av betongytor. Lämplig för rigida konstruktioner, utsatta för högt slitage i aggressiv miljö.

ELASTISK FOG



MAPEFLEX MS 45

Flexibel fog och lim i ett. Kan övermålas.

Kulörer: vit och ljusgrå.

FÖRSTÄRKNING



CARBOPLATE

Kolfiberförstärkta profiler för reparation och förstärkning av armerade betongkonstruktioner.

Komplett system för strukturell förstärkning.



MAPEWRAP

Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning och hög elasticitetsmodul och draghållfasthet.

Komplett system för strukturell förstärkning.

**BESÖK VÅR HEMSIDA
FÖR TEKNISKA
SPECIFIKATIONER FÖR
RESPEKTIVE PRODUKT
– WWW.MAPEI.SE**

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI



HUVUDKONTOR
MAPEI AB
Ulvsundavägen 108 B
168 67 Bromma
+46 8 525 090 80
info@mapei.se
mapei.se