

Skönhet som motstår allt.



ENKELT ATT RENGÖRA



MÖGELRESISTENT



STARK OCH HÅLLBAR



STORT URVAL AV KULÖRER

Ett urval av högkvalitets- och mycket funktionella fogmassor, rika på färg för inomhus och utomhus bruk. Lösningssmedelsfria, med mycket låga utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) och certifierade enligt de mest strikta internationella standarder. Lämpliga för alla typer och format av keramiska plattor, stenmaterial och mosaik. Våra fogmassor är cementbaserade, epoxibaserade och finns även som elastiska fogmassor. **Mapei Coloured Grouts Selection.** Valet som avslutar varje projekt. Från Mapei, världsledande inom tillverkning av fogmassor och lim. **Mapei är vid din sida: Låt oss ta en djupare titt tillsammans på www.mapei.se**

Mapei Coloured Grouts		Ultracolor Plus	Keracolor FF	Keracolor GG	Kerapoxy	Kerapoxy CQ	Kerapoxy Design	MapeGlitter	Mapesil AC	Mapesil LM	Megasil SB
100	WHITE	●	●	●	●	●			●	●	●
799	WHITE						●				
103	MOON WHITE	●					●		●		
710	ICE WHITE						●		●		
700	TRANSLUCENT						●		●		
111	SILVER GREY	●	●	●	●	●	●		●		●
110	MANHATTAN 2000	●	●	●	●	●	●		●	●	●
112	MEDIUM GREY	●	●	●	●	●	●		●		●
282	BARDIGLIO GREY					●			●		
720	PEARL GREY						●		●		
728	DARK GREY						●		●		
113	CEMENT GREY	●	●	●	●	●	●		●	●	●
115	RIVER GREY	●					●		●		
116	MUSK GREY	●					●		●		
174	TORNADO	●					●		●		
119	LONDON GREY	●					●		●		
114	ANTHRACITE	●	●	●	●	●	●		●	●	●
120	BLACK	●			●	●			●		
137	CARIBBEAN	●					●		●		
130	JASMINE	●	●	●	●	●	●		●		
290	CREAM								●		
131	VANILLA	●	●	●	●				●		
138	ALMOND	●					●		●		
729	SAHARA YELLOW						●		●		
132	BEIGE 2000	●	●	●	●	●	●		●	●	
133	SAND	●					●		●		
134	SILK	●					●		●		
139	PINK POWDER	●					●		●		
141	CARAMEL	●	●	●	●				●		
135	GOLDEN DUST	●					●		●		
152	LIQUORICE	●					●		●		
142	BROWN	●	●	●	●		●		●		
147	CAPPUCCINO					●			●		
136	MUD	●					●		●		
144	CHOCOLATE	●	●	●	●		●		●		
146	RICH BROWN					●	●		●		
149	VOLCANO SAND	●					●		●		
145	TERRA DI SIENA	●	●	●	●		●		●		
143	TERRACOTTA	●			●		●		●		
172	SPACE BLUE	●			●				●		
170	CROCUS BLUE	●	●	●	●	●	●		●		
162	VIOLET	●			●	●	●		●		
171	TURQUOISE	●			●				●		
173	OCEAN BLUE					●	●		●		
283	SEA BLU					●	●		●		
182	TORMALINE					●			●		
183	LIME GREEN					●			●		
150	YELLOW	●			●		●		●		
151	MUSTARD YELLOW					●	●		●		
165	CHERRY RED					●	●		●		
999	TRANSPARENT								●	●	●
	LIGHT GOLD						●		●		
	SILVER						●		●		

På grund av tryckprocesserna bör färgerna tas som indikationer på nyanser av den aktuella produkten.



PRODUKTÖVERSIKT FÄST OCH FOG

MAPEI AB

Gårdsfogdevägen 16
168 67 Bromma
Tlf. +46 8-525 09 080
e-post: info@mapei.se
www.mapei.se



PRODUKTÖVERSIKT FÄST OCH FOG



FÄSTMASSOR



Ultralite Flex

Cementbaserad fästmassa utan vertikal glidning och med förlängd öppentid. Low Dust teknologi, dryg och lättapplicerad. C2TE. Förpackn. 15 kg säck.



Ultralite S1

Cementbaserad, flexibel lättviktsfästmassa med Low Dust-teknologi. Lättapplicerad och glidkompenserad med förlängd öppentid och extremt dryg. För keramiska plattor och natursten. C2TE/S1. Förpackn. 15 kg säck. Färg: vit och grå.



Ultralite S2

Cementbaserad, högflexibel, lättviktsfästmassa med lång öppentid. Extremt dryg och lättapplicerad med hög täckningsgrad för keramiska plattor, natursten och tunn porslinskeramik. C2E/S2. Förpackn. 15 kg säck.

FÄSTMASSOR



Ultralite S2 Quick

Cementbaserad, högflexibel, lättviktsfästmassa, snabbt fogbar (2-3 tim.). Lång öppentid. Extremt dryg och lättapplicerad med hög täckningsgrad för keramiska plattor, natursten och tunn porslinskeramik. C2FE/S2. Förpackn. 15kg säck.



Keraflex

Cementbaserad fästmassa med förlängd öppentid för keramiska plattor och natursten. C2TE. Förpackn. 20 säck eller 5 kg alu-pack. Färg: vit och grå.



Keraflex Maxi S1

Cementbaserad fästmassa med Low Dust teknologi och förlängd öppentid. Lämplig för installation av storformatiga klinkers och natursten (fixbädd 3 - 15 mm). C2TE/S1. Förpackn. 20 kg säck. Färg: vit och grå.

FÄSTMASSOR



Keraflex Vario Quick S1

Flexibel S1 och hydrauliskt snabbhärdande fästmassa. För tunn bädd, mellanbädd och flytbädd med förlängd öppentid för keramiska plattor samt stabil natursten i skiktjocklekar upp till 15 mm. Förpackn. 20 kg säck.



Keraquick S1

Snabbhärdande, cementbaserad fästmassa för keramiska plattor och natursten. C2FT/S1. Förpackn. 20 kg säck (grå) och 23 kg säck (vit).



Adesilex P4

Grått snabbhärdande flytfix, cementbaserat. (Fixbädd 3 - 20 mm). OBS! Även lämpligt för avjämning av golv ut- och invändigt. C2F. Förpackn. 20 kg säck.

FÄSTMASSOR



Adesilex P9

Cementbaserad fästmassa med förlängd öppentid för keramiska plattor (fixbädd upp till 5 mm). C2TE. Förpackn. 20 kg säck. Färg: vit och grå.



Elastorapid

Tvåkomp. högflexibel, snabbhärdande, cementbaserad fästmassa glidkompenserad med förlängd öppentid för keramiska plattor och natursten. C2FTE/S2. Förpackn. 31,25 kg; set komp. Färg: vit och grå.



Ultramastic III

Bruksklart pastafix med förlängd öppentid för montering av keramiska plattor på golv och vägg. D2TE. Förpackn. 1, 5, 12 och 16 kg hink.

FOGMASSOR



Keracolor FF

Vattenavstötande cementbaserad fogmassa med DropEffect® teknologi för fogar upp till 6 mm. CG2WA. Förpackn. 20 kg säck och 5 kg alu-pack.



Keracolor GG

Cementbaserad fogmassa för fogar från 4 - 15 mm. CG2WA. Förpackn. 20 kg säck och 5 kg alu-pack.



Ultracolor Plus

Snabbhärdande, högpresterande, cementbaserad fogmassa för fogar 2-20 mm. Vattenavvisande med Drop-Effekt® och resistent mot mögel. Motverkar saltutfällningar. CG2WA. Förpackn. 20kg säck och 5kg alu-pack.

2-KOMP. FOGMASSA



Kerapoxy Design/ Kerapoxy CQ

Epoxibruk för fogning av glasmosaik, keramiska plattor och natursten. (MAPEGLITTER kan tillsättas till Design). RG2. Förpackn. 3 kg.

SILIKON



Mapesil AC

Ren ättiksaserad silikonfogmassa. Förp: 310 ml. patron.

Mapesil LM

Fri från silikonolja, för natusten och marmor. Förpackn. 310 ml. patron.

VÅTRUMSSYSTEM



Mapeflex MS45

Flexibel, tixotrop, snabbhärdande SMP-baserad fogmassa och lim med hög E-modul. Färg: vit och grå. Förpackn. 300 ml patron.

VÅTRUMSSYSTEM



Mapeguard WP90/WP200 & tåtdetaljer

Membranduk av polypropylen för membrantätning av golv och väggar. ETA 15/0257. Förpackn. 1.0x30 m.



Mapeguard WP Adhesive

2-komp. cementbaserat monteringslim för Mapeguard WP90/WP200 samt tillhörande tåtdetaljer. Förpackn. 6.65 kg set.



Mapegum WPS

Flexibelt vätskebaserat tätmembran för vattentätning av invändiga bad och duschrum. Ingår i de ETAG 022 certifierade våtrumssystemen Mapei VT och Mapeguard WP90 system. Förpackn. 5, 10 och 20 kg hink.

VÅTRUMSSYSTEM



Primer VT Plus

Akrylbaserad ångspärr för våtrum. Ingår i Mapei VT-system tillsammans med Mapegum WPS och tåtdetaljer. Förpackn. 6 och 14 kg hinkar.

PRIMER



Eco Prim PU 1K

Polyuretanprimer för förstärkning av svaga underlag samt fuktspärr. Förpackn. 10 kg dunk.



Eco Prim Grip

Färdigblandad primer som ger en skrovlig yta och används med fördel på glättade ytor med låg absorptionsförmåga. Fäster på dom flesta underlag. Förpackn. 5 kg hink.

PRIMER



Primer Eco

Akrylprimer med mycket låg emission och goda vidhäftningsegenskaper. Används inomhus innan avjämning. Förpackn. 1 kg flaska, 5 eller 25 kg dunk, 200 kg fat och 1000 kg IBC-container.

AVJÄMNINGSMASSOR (SJÄLVUTJÄMNANDE)



Uniplan Eco

Cementbaserad, fiberförstärkt, självutjämnande avjämningsmassa för golv. Pumpbar 5 -50 mm. Torktid: 1-5 dygn. Förpackn. 20 kg säck, storsäck eller bulk.



Uniplan Eco LC

Cementbaserad, fiberförstärkt, självutjämnande avjämningsmassa för grovavjämning och stegljudsgolv i torra utrymmen. Pumpbar: 5-80 mm, torktid 6-7 dygn. Förpackn. 20 kg säck, storsäck eller bulk.

AVJÄMNINGSMASSOR (SJÄLVUTJÄMNANDE)



Uniplan Eco TDR

Fiberförstärkt, dammreducerande och självutjämnande avjämningsmassa speciellt anpassad för tidig beläggning. Pumpbar: 5-50 mm klar för beläggning efter ca. 4 tim. Förpackn. 20 kg säck.



Conplan Eco VR

Fiberförstärkt, självutjämnande avjämningsmassa för ytor med tillskjutande fukt. Lägg i tjocklekar om 5-40 mm. EC1 Plus. Belägningsbar efter 5 tim. (plattsättning) 24 tim. (tät beläggning.) Förpackn. 20 kg säck.



Conplan Eco

Självutjämnande, avjämningsmassa för torra utrymmen. Pumpbar: 3-25 mm belägningsbar efter 2-5 dygn beroende på tjocklek. Förpackn. 20 kg säck, storsäck eller bulk.

AVJÄMNINGSMASSOR (SJÄLVUTJÄMNANDE)



Conplan Eco F

Självutjämnande och snabbhärdande finspackel för golv. Bra flytförmåga i tunna skikt. Pumpbar: 0,1-10 mm klar för beläggning efter ca 1 dygn. Förpackn. 20 kg säck.



Conplan Eco R

Snabbhärdande, självutjämnande, avjämningsmassa för torra utrymmen. Pumpbar: 3-20 mm belägningsbar efter ca 12 timmar. Förpackn. 20 kg säck, storsäck eller bulk.



Uniplan FR

Frostbeständig och lättflytande cementbaserad spackelmassa för inom och utomhusbruk. Belägningsbar: plattsättning: 24 timmar annan beläggning: 5 - 7 dygn. Förpackn. 25 kg säck.

HANDSPACKEL



Plan R35 Plus

Snabbhärdande finspackel för inomhusbruk. För reparation, fallbyggnad och handspackling av golv. Ger en mycket fin yta som kan beläggas efter 3 - 4 timmar. Förpackn. 5 kg påse och 20 kg. säck.

SLIPSATS



Mapecem Pronto

Snabbhärdande slipsats med kontrollerad krympning för pågjutning av våtrumsgolv och liknande. Belägningsbar efter 12-24 tim. Förpackn. 20 kg säck och 1200 kg storsäck.



Plan R 180

Cementbaserad snabbhärdande, pumpbar och dammreducerad slipats med flytförmåga. För våtrum med eller utan värmekablar där snabbhärdning önskas. Förpackn. 20 kg säck och 1200 kg storsäck.

TILLBEHÖR



Stålnät 1200x800

Punktsvetsat armeringsnät för spackel 2,5mm




Pansarnät

Glasfibernät för spackel 1x25lpm



Avstängarlist

2lpm finns i 4 storlekar: 15x15mm, 30x30mm, 50x40mm och 80x50mm



Nivåpinnar

100-pack självhäftande nivåpinne för avvägning av golvspackel



Mapesonic Strip

Självhäftande kantlist 50x3mm används bla vid spackling, levereras i förpackning om 4x11lpm



Blandarhink

Kraftig brukshink 30lit



Mäthink

Graderad mäthink



Fuga Fresca kit

Polymerfärg som återställer kulören på cementbaserade fogar inomhus. Finns i de 12 mest frekventa färgerna.



Cleaner "H" 1x80 pc

Plastburk med 80st servetter



Mapeflex AC4

Akrylbaserad fogmassa finns vit och grå



Mapefoam

Brottningslist List i polyetylen finns i en mängd olika storlekar från 6mm-50mm



Ultrabond MS Rapid

300 ml patronlim Snabbhårdande hybrid monteringslim för inom och utomhus finns i vitt



Mapei Gun 310

Enkel fogspruta för patroner



Mapei Gun 310 Pro

Fogspruta för patroner för professionell användning



Mapei Gun 310 Electric

Fogspruta för patroner med laddningsbara batterier