MAPESTONE

SYSTEM FÖR GATU- OCH STENBELÄGGNINGAR

MAPEI®

BYGGPRODUKTER FÖR NORDISKT KLIMAT

MAPESTONE
SYSTEM FOR GATU- OCH STENBELÄGGNINGAR

Mapestone TFB 60
Bruk för montering av gatsten och plattor med hög tryckhållfasthet och stor motståndskraft mot salter och frys-/töcykler.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
- **Mapestone TFB 60** används vid läggning av natursten som är lämplig för trafik på torg, vägar, trottoarer, parkeringsplatser, övergångsställen, rondeller och farthinder.
- **Mapestone TFB 60** är lämplig för montering av:
  - Gatsten
  - Kantsten
  - Betongplattor
  - Trottoarsten

Mapestone PFS PCC 2
Polymermodifierad fogmassa med hög hållfasthet, låg E-modul och stor motståndskraft mot salter och frost. Exponeringsklass XF4 vid fogning av stenbeläggningar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
- **Mapestone PFS PCC 2** kan användas för fogning av stenbeläggningar av natursten på torg, vägar, trottoarer, parkeringsplatser, övergångsställen, rondeller och farthinder som består av:
  - Gatsten
  - Kantsten
  - Betongplattor
  - Trottoarsten

Mapestone PFS 2
Höghållfast fogmassa med stor motståndskraft mot salter och frost. Exponeringsklass XF4 vid fogning av stenbeläggningar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
- **Mapestone PFS 2** kan användas för fogning av stenbeläggningar av natursten på torg, vägar, trottoarer, parkeringsplatser, övergångsställen, rondeller och farthinder som består av:
  - Gatsten
  - Kantsten
  - Betongplattor
  - Trottoarsten

FÖRDELAR MED VÅRT SYSTEM

Tål tung trafik
Motverkar fallolyckor
Bryts inte ned
Underhållsfritt
Beständigt mot frost
Beständigt mot salt
Hög hållfasthet
Miljövänligt

Mapedrain Monokorn

Dränerande sättbruk som används för läggning av natursten.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- **Mapedrain Monokorn** används som vattengenomsläpplig beläggning för natursten, keramiska plattor, gatsten, plattor och kullersten i utemiljöer samt på balkonger och terrasser. Ytvatten dräneras bort, vilket ger mindre risk för kalk- och saltutfällningar samt frostskador.

  Mapedrain Monokorn sättbruk är lämpligt till:
  - Form- och färgstabil natursten
  - Keramiska och andra plattor
  - Kullersten, gatsten eller beläggningssten

Conbit

Snabbhärdande, vattenfast och frostsäker fästmassa för limning och fogning av betongsten och kantsten mot asfalt eller betong.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- **Conbit** har mycket goda vidhäftningsegenskaper som ger betong- och natursten bra fäste i underlaget
- Kan även användas för fogning av betongelement och för lagning av betong.
- Utmärkt för lagning av hålkälslister.
- Mycket lämplig för låga temperaturer.

Mapegrout SV

Snabbhärdande och lättflytande reparations- och monteringsbruk för vågräta ytor.
Klassificerat som bruk i klass R4 enligt EN 1504-3.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Reparation av vägbeläggningar, trottoarer, industrigolv och flygplatsbeläggningar.
- Montering av brunnslock och inspektionsluckor där en snabb hållfasthetsutveckling krävs.
- Montering av stolpar, vägbelysning och liknande.

Fast Track Ready

HUVUDKONTOR
MAPEI AB
Gårdsfogdevägen 16, 168 67
Bromma
Tlf: + 8 525 09 080
info@mapei.se
www.mapei.se

KUNDTJÄNST
Mail: order@mapei.se
Tlf: +46 550 808 15

Mapei Nordic Marketing Team - (SE) 10/2019 • 500 ex.