

Purtop-systemet

VATTENTÄTANDE POLYUREAMEMBRAN



Purtop

Ett starkt, elastiskt, snabbt och hållbart vattentätningssystem.



Purtop

Ett starkt, elastiskt, snabbt och hållbart system.

Vattentätande polyureamembran som sprutas på för att skapa hållbara beläggningar som är lämpliga för alla typer av ytskikt. Utmärkta vidhäftningsegenskaper tack vare stort urval av primerprodukter.

Fördelarna med att välja *Purtop*

- **Omedelbar vattentätning och härdning för lätt gångtrafik**
 - **Utmärkt mekanisk motståndskraft och draghållfasthet**
 - **God beständighet mot sprickbildning även i låga temperaturer ($-20\text{ }^{\circ}\text{C}$)**
 - **Ingen armering krävs**
 - **Överbelastar inte lastbärande strukturer**
 - **Kan användas i både nya och befintliga konstruktioner**
-

Alla membraner har CE-märkning (EN 1504-2)



	Prestanda hos fri film			Tekniska data	
	Draghållfasthet (DIN 53504) (N/mm ²)	Brottöjning (DIN 53504) (%)	Rivhållfasthet (ISO 34-1) (N/mm ²)	Blandningsförhållande A/B (viktandelar)	Blandningsförhållande A/B (volymandelar)
Purtop 400 M	14	400	55	100/106,8	100/100
Purtop 1 000	25	350	96	100/103	100/100

Purtop för tak

Vattentätningssystem för alla typer av oftrafikerade tak:


- ballasterade tak
- omvända tak
- gröna tak
- med ytbehandling för flytande golv



Purtop för deck

Vattentätningssystem för alla typer av trafikerade däck som ska täckas med:

- asfalt (**Purtop 400 M systemdäck** är CE ETA 14/0289-märkt)
- industrigolv
- självlåsande block
- beläggingssten med fogmassa eller sand mellan stenarna



Purtop för tank

Vattentätningssystem för alla typer av konstruktioner för vattenhantering:

- lagringstankar
- reningsbassänger
- vattentorn
- rörsystem
- tunnlar





Teknisk dokumentation

Från den tekniska menyn får du tillgång till teknisk dokumentation sorterad efter produktserie och dokumenttyp.

HUVUDKONTOR
MAPEI AB
 Gårdsfogdevägen 16, 16866 Bromma
 Tel: +46-8-52509080
 info@mapei.se
 www.mapei.se