

ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY

Användningsklart, professionellt rengöringsmedel



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Rengör effektivt utan att vara aggressivt:

- Plattor av keramik och granitkeramik
- Alla naturstensmaterial
- Plastlaminat
- Vinylplattor, linoleum, gummi och PVC
- Glas, speglar och mosaik
- Kvarts- och marmoragglomerat
- Metallprofiler och metallytor

PRODUKTINFORMATION

UltraCare Multicleaner Spray är ett rengöringsmedel i sprayform som är klar att användas. Den speciella sammansättningen garanterar goda rengöringsresultat samtidigt som produkten är skonsam mot ytorna som behandlas. Produkten har även av en behaglig doft.

UltraCare Multicleaner Spray behöver inte spädas eftersom produkten är klar att användas. Den är idealisk för daglig rengöring av natursten, keramik, bänkskivor av kvarts- och marmoragglomerat, duschväggar, väggar som är klädda med glasmosaik eller keramikplattor samt glas och speglar.

UltraCare Multicleaner Spray behöver inte sköljas bort eftersom produkten inte efterlämnar några rester eller haloringar på ytan. Den kan användas både inom- och utomhus.

REKOMMENDATIONER

- Använd aldrig **UltraCare Multicleaner Spray** på vaxade ytor. Prova produkten först på ett diskret ställe i tveksamma fall.
- Använd gummihandskar vid arbetet med **UltraCare Multicleaner Spray**.
- **UltraCare Multicleaner Spray** skadar inte metall eller galvaniserade ytor. Med tanke på den stora mängden olika material som finns på marknaden rekommenderas alltid tester på förhand.
- Applicera inte **UltraCare Multicleaner Spray** på varma ytor.

APPLICERING

Spraya **UltraCare Multicleaner Spray** på ytan som ska rengöras från 30 cm avstånd och torka sedan av ytorna med en torr trasa på ett skonsamt sätt. Håll flaskan upprätt.

FÖRPACKNING

UltraCare Multicleaner Spray levereras i kartonger med 6 x 750 ml.

ÅTGÅNG

En flaska på 750 ml räcker för rengöring av en yta på ca 30 m². Åtgången kan variera allt efter mängden och typen av smuts samt ytan som ska behandlas.

LAGRING

UltraCare Multicleaner Spray har en lagringstid på 3 år i sin originalförpackning.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING

För anvisningar angående säker hantering av våra produkter, se sista utgåvan av säkerhetsdatablad på vår hemsida www.mapei.se

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTEGENSKAPER

Konsistens:	flytande
Kulör:	transparent
Densitet:	1,00 g/cm ³
pH:	10
Rekommenderad appliceringstemperatur:	0°C till +40°C
Väntetid före sköljning:	5 minuter

NOTERA

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna. All ovanstående information skall också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

Se aktuell version av det tekniska databladet, tillgängligt via vår webbplats www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad ("TDS") får kopieras in i annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får ej komplettera eller ersätta kravet i TDS:en som gäller vid tidpunkten av installationen av Mapei produkten. Det senaste uppdaterade databladet finns tillgängligt på vår hemsida www.mapei.se

ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERINGAR ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS MEDFÖR ATT MAPEIS ANSVAR UPPHÖR ATT GÄLLA.

11007-7-2023-se

All reproduktion av text, fotografier och illustrationer som publiceras i detta dokument förbjudes.

