

ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Avjämnande produkt för slutbehandling av fogmassor vid applicering



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

UltraCare Smooth Silicone har en vattenbaserad, innovativ sammansättning som är lämplig för alla typer av fogmassor (ättiksbaserade, neutrala, polyuretanbaserade med flera). Produkten underlättar slutbehandlingen av fogmassan efter applicering och bidrar till släta, kompakta ytor utan håligheter som kan samla smuts och leda till framtida mögelbildning.

I kombination med speciella fogmassor (t.ex. **Mapesil AC** eller **Mapesil LM**) förbättrar produkten fogens mögelbeständighet genom att skapa en yta utan porositeter.

TEKNISKA EGENSKAPER

UltraCare Smooth Silicone har en speciell, vattenbaserad sammansättning som underlättar slutbehandlingen av flexibla fogar som framställts med olika typer av fogmassor (ättiksbaserade, neutrala, polyuretanbaserade med flera).

Produkten lämnar inga rester och kan appliceras på de flesta ytor som används inom byggnadsindustrin (keramikplattor, natursten, glasmosaik med flera).

REKOMMENDATIONER

Med tanke på det mycket stora antalet olika material som finns tillgängliga på marknaden rekommenderar vi att produkten först provas på ett undanskymt ställe för att säkerställa att produkten är förenlig med ytorna och fogmassorna som ska behandlas innan den appliceras på hela ytan.

APPLICERING

Produkten är färdig att användas och behöver inte spädas med vatten.

Applicera fogmassan och spraya sedan **UltraCare Smooth Silicone** på fogen innan det bildas en ytfilm. Slutbearbeta sedan med ett lämpligt verktyg.

ÅTGÅNG

0,75 l **UltraCare Smooth Silicone** räcker för att behandla drygt 350 löpmetrar fog. Åtgången beror i hög grad på fogmassans typ och storleken på fogarna som ska behandlas.

FÖRPACKNING

UltraCare Smooth Silicone levereras i 0,75 l sprayflaskor.

LAGRING

UltraCare Smooth Silicone kan lagras upp till 3 år i sin originalförpackning.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING

För anvisningar angående säker hantering av våra produkter, se senaste utgåvan av säkerhetsdatablad på vår hemsida www.mapei.se

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

TEKNISKA DATA (typiska värden)

Fysikaliska och kemiska egenskaper:

Användning:	lösning för slutbearbetning av fogmassor
Konsistens:	flytande
Kulör:	transparent
Lukt:	karaktäristisk
Relativ densitet [enhet]:	1,00 g/cm ³
pH:	10,3

NOTERA

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna. All ovanstående information skall också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

Se aktuell version av det tekniska databladet, tillgängligt via vår webbplats www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad ("TDS") får kopieras in i annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får ej komplettera eller ersätta kravet i TDS:en som gäller vid tidpunkten av installationen av Mapei produkten. Det senaste uppdaterade databladet finns tillgängligt på vår hemsida www.mapei.se

ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERINGAR ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS MEDFÖR ATT MAPEIS ANSVAR UPPHÖR ATT GÄLLA.

11019-7-2023-se

All reproduktion av text, fotografier och illustrationer som publiceras i detta dokument förbjudes.

