

# Mapeband B DC Mapeband B DCL

**Självhäftande  
butylmanschetter med  
polypropenfleece och  
enkel avskalning**



## **ANVÄNDNINGSMÅRÅDE**

**Mapeband B DC och Mapeband B DCL** har utvecklats för att ge en vattentät anslutning mellan golvbrunnar och vattentätande system som t.ex. **Mapeguard WP** och **Mapegum WPS**.

**Mapeband B DC och Mapeband B DCL** kan även användas för tätning och sammanfogning av de flesta vanliga byggnadsmaterial.

## **TEKNISKA EGENSKAPER**

**Mapeband B DC och Mapeband B DCL** är en självhäftande brunnsmanschett som består av fästmassa av butylgummi som skyddas av polypropenfleece.

**Mapeband B DC och Mapeband B DCL** kännetecknas av ett baksidespapper som är enkelt att skala av.

**Mapeband B DC och Mapeband B DCL** har utvecklats för användningsområden där det är nödvändigt med god vidhäftning på material som exempelvis betong, gipsskivor eller keramik och har en slät, sugande yta.

**Mapeband B DC och Mapeband B DCL** är förenligt med alla cementbaserade och organiska fästmassor för plattläggning från Mapei.

**Mapeband B DC och Mapeband B DCL** kännetecknas av:

- utmärkta vidhäftningsegenskaper, speciellt mot plast, glas, stål, polykarbonat och trä
- god bearbetbarhet och deformerbarhet;
- appliceras kallt;
- utmärkt vidhäftning i låga temperaturer;
- vattentät och självtätande;
- utmärkt värmestabilitet;
- enkel avskalning;
- ingen oljemigration;
- lösningsmedelsfritt;

Produkten måste skyddas mot UV-strålning.

## **APPLICERING**

### **Förberedning av underlaget**

**Mapeband B DC och Mapeband B DCL** ska appliceras på en ren, torr, slät och dammfri yta.

Vid applicering i temperaturer mellan 0 °C och 5 °C, kontrollera att ytan är fri från frost och kondens.

På poröppna underlag kan det vara nödvändigt att täta ytan med en lämplig primer från Mapeis produktserie.

TEKNISKA DATA (typiska värden)	
<b>PRODUKTBESKRIVNING</b>	
Kulör:	grå med polypropenfleece
Tjocklek (mm):	1
Mått:	37 cm x 37 cm ( <b>Mapeband B DC</b> ) 37 cm x 100 cm ( <b>Mapeband B DCL</b> )
Fast innehåll (%):	100
Emissioner (ISO 16000-6):	låga emissionsnivåer – 30 µg/m <sup>3</sup>
<b>APPLICERINGSDATA</b>	
Appliceringstemperatur:	0 °C till 40 °C
<b>TEKNISKA EGENSKAPER</b>	
Omgivningstemperatur vid användning:	-30 °C till 90 °C
Förlängning vid brott (EN 12311-1) (%):	100
Vidhäftning vid 180° (ASTM D 1000) (N/cm):	16
Initial vidhäftning (ASTM D 2979):	6 N

Det krävs inga specialverktyg för att montera **Mapeband B DC** och **Mapeband B DCL**.

#### Applicering av produkten

Börja med att ta bort baksidespapperet och lägg **Mapeband B DC** och **Mapeband B DCL** på plats.

Rolla och pressa produkten så att inestängda luftbubblor elimineras. Använd en överlappning på minst 5 cm vid anslutning till tejp eller brunsmanschett. Pressa med roller eller trasa.

#### OBS!

Skydda materialet mot UV-strålning de första veckorna efter montering.

#### Rengöring

**Mapeband B DC** och **Mapeband B DCL** kan endast avlägsnas mekaniskt.

#### FÖRPACKNING

**Mapeband B DC** levereras i kartonger

med 25 stycken.

**Mapeband B DCL** levereras i kartonger med 16 stycken.

#### LAGRING

Produkten ska förvaras i sin öppnade originalförpackning på en torr och väl ventilerad plats vid en temperatur på mellan +5 °C och +40 °C.

Det rekommenderas att produkten används senast tolv månader efter produktionsdatum, men materialets kvalitet och egenskaper bevaras oförändrade längre tid än så. Produkten påverkas inte av frost.

#### SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDNING OCH APPLICERING

**Mapeband B DC** och **Mapeband B DCL** är en artikel och därför behöver inget säkerhetsdatablad tillhandahållas enligt gällande europeiska regler (Reach-förordningen 1906/2007/EG). Vid användning av produkten rekommenderas skyddshandskar och

skyddsglasögon. Följ även säkerhetsbestämmelserna som gäller på arbetsplatsen.

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

**WARNING!**

*De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap om och erfarenhet av produkterna. All ovanstående information ska också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.*

Se senaste uppdaterade version av det tekniska databladet som finns tillgänglig på [www.mapei.se](http://www.mapei.se)

**JURIDISK INFORMATION**

*Innehållet i detta tekniska datablad får kopieras till ett annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får inte komplettera eller ersätta de krav som anges i det tekniska datablad som är giltigt vid tidpunkten då Mapeis produkt används. Det senaste tekniska databladet kan laddas ned från vår webbplats [www.mapei.se](http://www.mapei.se)*

**MAPEIS ANSVAR FÖR DENNA PRODUKT UPPHÖR ATT GÄLLA OM ORDALYDELSEN ELLER KRAVEN I DETTA TEKNISKA DATABLAD ÄNDRAS PÅ NÅGOT SÄTT.**

**Alla referenser för produkten är tillgängliga vid förfrågan och på vår hemsida [www.mapei.se](http://www.mapei.se)**

**Mapeband B DC**  
**Mapeband B DCL**



*Mapeband B DC*



*Mapeband B DCL*



**MAPEI®**

**BUILDING THE FUTURE**