



Fuga Fresca

Polymerfärg för uppfräschning av kulör i cementbaserade fogar mellan plattor



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fuga Fresca är en färg som är färdig att använda inomhus och lätt och snabb att applicera för förnyring, uppfräschning och modifiering av kulör i cementbaserade fogar mellan plattor.

Några exempel på användning

Fuga Fresca används för att eliminera oregelbundenheter i kulören i fogar av bruk, som orsakas av till exempel felaktig applicering av bruket eller för att eliminera osynliga fläckar som uppstår under användning.

TEKNISKA EGENSKAPER

Fuga Fresca är en vattenbaserad polymer akrylhartsbaserad färg, som tack vare sina specialegenskaper och utmärkta täckförmåga kan åstadkomma fogar med enhetlig kulör och lägre vattenabsorption som är lätta att rengöra.

REKOMMENDATIONER

- Använd inte för utomhusapplikationer eller på ytor som är utsatta för kontinuerlig vattenbelastning (simbassänger, bassänger osv.).
- Om produkten används på golv av terrakotta eller stenmaterial med porös, sugande yta, skall den bara påföras på fogarna för att undvika att plattorna fläckas.
- Applicera produkten på cementbaserade fogar som har härdat under minst 48 timmar.

- Använd inte på epoxifogar eller på expansionsfogar som är tätade med silikon eller polyuretanbaserade produkter.
- Använd inte **Fuga Fresca** för att förstärka löst bruk eller bruk som har dålig mekanisk styrka på grund av oriktig hydratisering.
- Om skillnaden mellan originalkulören och den nya kulören är för stor, kan det bli nödvändigt att påföra mer än ett skikt.

APPLICERING

Doseringsförpackning

Skaka förpackningen väl före användning. Skruva av locket och påför produkten genom att pressa svampen lätt mot ytan av fogarna, som måste vara rena och fria från lösa partiklar, mögel och kalkavlagringar. Vänta några minuter tills produkten som påförts på fogarna har torkat. Ta bort eventuella spår av produkten på plattkanterna med en fuktig svamp. Efter användning, rengör noggrant svampanordningen på förpackningen.

Dunk

Produkten är färdig för användning. Blanda produkten i dunken noggrant före användning.

Använd en pensel och sprid produkten på ytan av fogarna, som måste vara rena och fria från lösa partiklar, mögel och kalkavlagringar. Vänta några minuter tills produkten som påförts på fogarna har torkat.

Fuga Fresca



Golv av terrakotta behandlat med Fuga Fresca

TEKNISKA DATA (typiska värden)	
PRODUKTEGENSKAPER	
Konsistens:	tjockflytande
Kulörer:	finns i 26 kulörer
Densitet (g/cm³):	1,37
pH:	8
Torrsubstanshalt (%):	58
Brookfield-viskositet (mPa-s):	10,6 (nr. 6 - 10 varv/minut)
Täckförmåga (kontrastförhållande):	97
Smutsupptagning (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Nötningsbeständighet (DIN 53778):	>10 000 cykler
Weatherometerbeständighet (ASTM G155) cykler 1:	ΔE* 0,04
Appliceringstemperatur:	från +5°C till +35°C
Klar för gångtrafik:	2 timmar
Färdig för användning:	24 timmar
Riskklassificering enligt EC 1999/45:	ingen. Före användning se avsnittet om "Säkerhetsinstruktioner för preparering och applicering" och information på förpackningen och i säkerhetsdatabladet

Ta bort eventuella spår av produkten på plattornas kanter med en fuktig svamp.

TILLGÄNGLIGA KULÖRER

Finns i 26 kulörer i serien "Färgade fogar" från MAPEI.

ÅTGÅNG

Beroende på storlek på plattor och fogar.

FÖRPACKNING

1 kg dunk och 160 g doserförpackning.

LAGRING

24 månader i obruten originalförpackning, förvarad under normala förhållanden. Skyddas mot frost.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR PREPARERING OCH APPLICERING

Fuga Fresca är inte farligt enligt bestämmelserna om klassificering av blandningar. Det rekommenderas att vidta sedvanliga försiktighetsåtgärder för hantering av kemiska produkter.

Säkerhetsdatabladet finns på förfrågan för professionella användare.

PRODUKT FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK.

VARNING

Medan de uppgifter och anvisningar, som detta datablad innehåller, motsvarar företagets kunskap och vida erfarenhet, måste de under alla förhållanden huvudsakligen betraktas som vägledande och föremål för bekräftande först efter lång tids praktisk användning. Därför måste var och en som använder produkten på förhand försäkra sig om, att den är lämplig för den avsedda användningen och i samtliga fall är användaren ansvarig för eventuella konsekvenser som härrör från produktens användning.

Alla referenser på produkten är tillgängliga vid förfrågan och på mapeis hemsida www.mapei.se och www.mapei.com

Fuga Fresca



2803-3-2009

Alli riproduzione di testi, fotografie e illustrazioni
che vengono pubblicate in questo documento sono vietate

© A.G. BETA