Mapei VT System (Mapegum WPS)
Prestandadeklaration
N. CPR-NO1/0357

PRESTANDADEKLARATION N. CPR-NO1/0357

1) Produkttypens unika indentifikationskod: **Mapei VT System (Mapegum WPS)**

2) Avseed användning: **Rollbart vattentätt membran för golv och väggar i våtrum för inomhusbruk**

3) Producent: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua, Norway www.mapei.no**

4) System for AVCP: **System 2+**

5) Europeiskt bedömningsdocument: **ETAG 022 part 1, utgåva 2007-04-11 (Riktlinje för europeisikt godkännande efter CPR 305/2011, art.66,3rd subsection)**

   Europeisk teknisk bedömning: **ETA 13/1050 av den 05/12/2016**

   Teknisk bedömningsorgan: **RISE Research Institutes of Sweden AB (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)**

   Anmält organ: **Det ackrediterade kontrollorganet RISE Research Institutes of Sweden AB, N.0402, genomförde den initiala inspektionen av produktionsenheten och gällande produktionskontroll samt kontinuerlig övervakning, bedömning och utvärdering av produktionskontrollen och har utfärdat ett intyg för överensstämmelse av produktionskontrollen.**

6) Deklarerade prestanda:

Väsentliga karaktäristika	Prestanda
Reaktion på brand:	**NPD**
Farliga ämnen:	**Inga färliga ämnen**
Ånggenomgångsmotstånd (23°C, 93—>50% RH):	**NPD**
Ånggenomgångsmotstånd (23°C, 100—>75% RH):	
- **2x150 g/m² Primer VT + 2x500 g/m² Mapegum WPS**	**2'622'000 s/m (S_d = 70 m)**
- **1x100 g/m² Primer VT + 2x500 g/m² Mapegum WPS**	**102'000 s/m (S_d = 2,7 m)**
Vattentäthet:	**Godkänd**
Spricköverbryggande förmåga:	**Kategori 1 (0,4 mm)**
Bindningsstyrka til betong:	**Kategori 2 (≥ 0,5 MPa)**
Bindningsstyrka til gipsskivor:	**Kategori 1 (≥ 0,2 MPa)**
Reptålighet	**NPD**
Fogöverbryggande förmåga:	**Kategori 2 (2 mm)**
Vattentäthet runt genomföringar:	
- **Annex A (golv)**	**Godkänd som kategori 2**
- **Annex F (vägg)**	**Godkänd som kategori 2**
Halkskydd	**NPD**
Värmemotstånd, bindingstyrka:	**Kategori 2 (≥ 0,5 Mpa)**

Mapei VT System (Mapegum WPS)
Prestandadeklaration
N. CPR-NO1/0357

Väsentliga karaktäristika	Prestanda
Värmemotstånd, sprikkoverbyggande förmåga:	
- **2x150 g/m² Primer VT + 2x500 g/m² Mapegum WPS**	**Kategori 2 (0,75 mm)**
Motståndskraft mot vatten:	**Kategori 2 (≥ 0,5 Mpa)**
Motståndskraft mot alkalinitet:	**Kategori 2 (≥ 0,5 Mpa)**
Motståndskraft mot kemiska medel:	**NPD**
Motståndskraft mot biologiska medel:	**NPD**
Reparationsbarhet:	**NPD**
Tjocklek:	
- **2x150 g/m² Primer VT + 2x500 g/m² Mapegum WPS**	**0.4 mm = 3.5 kg/ (mm x m²)**
- **1x100 g/m² Primer VT + 2x500 g/m² Mapegum WPS**	**0.5 mm = 2.3 kg/ (mm x m²)**
- **2x150 g/m² Primer VT + 3x500 g/m² Mapegum WPS**	**0.7 mm = 2.6 kg/ (mm x m²)**
Tillämplighet:	**Tillämplig**

7) Enligt REACH-förordningen är denna produkt delvis en kemisk och delvis en artikel, sedan:
   - för kemikalierna den information som avses i artikel 31 eller, i förekommande fall, till artikel 33 i REACH-förordningen (EG) nr. 1907/2006 och följande ändringar anges i säkerhetsdatabladet som MAPEI gör tillgängligt på webbplatsen tillsammans med denna nuvarande prestandadeklaration;
   - för artikeldelen av produkten i enlighet med artikel 3 i REACH-förordningen (EG) nr. 1907/2006 och i enlighet med artiklarna 31 och 33 i ovannämnda förordning krävs inga säkerhetsdatablad. När du använder produkten ska du vara uppmärksam på rekommendationerna i det tekniska databladet och på säkerhetskraven på arbetsplatsen.

8) Komponenterna som hör till produkten är

Typ av komponenter		Komponenternas namn
Ångspärr	--	Primer VT
Membran	--	Mapegum WPS
Förstärkning	*skarvning*	Mapeguard ST (sealing strip 12 cm x 10 m and 12 cm x 30 m)
	rörgenomföringar	Mapeguard PC (10-24 mm, 12-38 mm, 32-55 mm, 50-75 mm, 75-110 mm and 100 -130 mm) Mapeguard DP (40 mm and 155 mm)
	gulvbrunn	SMB Butyl 370x370mm
	innerhorn	Mapeguard IC Innerhörn
	ytterhörn	Mapeguard EC Ytterhörn
Lim	*fästmassa til keramiska platter och natursten*	Ultralite S1 Adesilex P9 Keraflex

Prestandan för den produkt som anges ovan är överensstämmer med deklarerade prestanda.

Mapei VT System (Mapegum WPS)
Prestandadeklaration
N. CPR-NO1/0357

Denna prestandadeklaration är utfärdad i enlighet med EU bestämmelse, (EU) No 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av: **Trond Hagerud – General Manager**

Sagstua, 27/05/2021

……

DoP i Pdf format är tillgänglig på Mapei's websida.

Revision 1 notes:	*Product unchanged. Revision of DoP layout and content according to CDR 574/2014.*

Mapei VT System (Mapegum WPS)
CE MARKING
Annex to DoP N. CPR-NO1/0357

MAPEI
ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

CE

Feil! Fant ikke referansekilden.

MAPEI

Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norge)
www.mapei.no

16

CPR-NO1/0357

ETA 13/1050

Mapei VT System (Mapegum WPS)

Rollbart vattentätt membran för golv och väggar i våtrum för inomhusbruk

Reaktion på brand:	NPD
Farliga ämnen:	Inga färliga ämnen
Ånggenomgångsmotstånd (23°C, 93—>50% RH):	NPD
Ånggenomgångsmotstånd (23°C, 100—>75% RH):	
- 2x150 g/m2 Primer VT + 2x500 g/m2 Mapegum WPS	2'622'000 s/m (Sd = 70 m)
- 1x100 g/m2 Primer VT + 2x500 g/m2 Mapegum WPS	102'000 s/m (Sd = 2,7 m)
Vattentäthet:	Godkänd
Spricköverbryggande förmåga:	Kategori 1 (0,4 mm)
Bindningsstyrka til betong:	Kategori 2 (≥ 0,5 MPa)
Bindningsstyrka til gipsskivor:	Kategori 1 (≥ 0,2 MPa)
Reptålighet	NPD
Fogöverbryggande förmåga:	Kategori 2 (2 mm)
Vattentäthet runt genomföringar:	
- Annex A (golv)	Godkänd som kategori 2
- Annex F (vägg)	Godkänd som kategori 2
Halkskydd	NPD
Värmemotstånd, bindingstyrka:	Kategori 2 (≥ 0,5 Mpa)
Värmemotstånd, sprikkoverbyggande förmåga:	
- 2x150 g/m2 Primer VT + 2x500 g/m2 Mapegum WPS	Kategori 2 (0,75 mm)
Motståndskraft mot vatten:	Kategori 2 (≥ 0,5 Mpa)
Motståndskraft mot alkalinitet:	Kategori 2 (≥ 0,5 Mpa)
Motståndskraft mot kemiska medel:	NPD
Motståndskraft mot biologiska medel:	NPD
Reparationsbarhet:	NPD
Tjocklek:	
- 2x150 g/m2 Primer VT + 2x500 g/m2 Mapegum WPS	0.4 mm = 3.5 kg/ (mm x m2)
- 1x100 g/m2 Primer VT + 2x500 g/m2 Mapegum WPS	0.5 mm = 2.3 kg/ (mm x m2)
- 2x150 g/m2 Primer VT + 3x500 g/m2 Mapegum WPS	0.7 mm = 2.6 kg/ (mm x m2)
Tillämplighet:	Tillämplig

Mapei VT System (Mapegum WPS)
CE MARKING
Annex to DoP N. CPR-NO1/0357

OBS: *MAPEI levererar gällande annex tillsammans med DoP för att underlätta tolkningen av CE märkningen för internationella kunder. Bifogad CE märkning kan skilja något jämfört med den tryckta på respektive förpackning eller dokumentation beroende på:*

- *Grafisk anpassning beroende på platsbrist på förpackningen eller vald tryckmetod,*
- *Språkskillander (samma förpackning används I flera olika länder),*
- *Produkten var redan lagerställd när den uppdaterad CE märkningen implementerades,*
- *Tryckfel.*